






Typ		Mini-Vario dla standardowych zastosowań		
		Montaż na drzwiczkach		Montaż wewnątrz obudowy
Kolor uchwytu / panel czołowy		Czerwony/ Żółty	Czarny / Czarny	Czerwony/ Żółty
Wymiar płyty czołowej (mm)		60 x 60		60 x 60
Montaż		Ø 22,5 mm		Ø 22,5 mm
Stopień bezpieczeństwa		IP 20		IP 20
Napięcie znamiowe (Ui)		690 V		690 V
Prąd znamionowy	12 A	**VCDN12**	**VBDN12**	**VCCDN12**
cieplny (Ith)	20 A	**VCDN20**	**VBDN20**	**VCCDN20**











Typ		Vario do zastosowań o wysokiej wydajności							
		Montaż na drzwiczkach					Montaż wewnątrz obudowy		
Kolor uchwytu / panel czołowy		Czerwony/ Żółty	Czarny/ Czarny	Czerwony/ Żółty	Czarny/ Czarny	Czerwony/ Żółty	Czerwony/ Żółty		
Wymiar płyty czołowej (mm)		60 x 60		60 x 60		90 x 90	60 x 60		90 x 90
Montaż		Ø 22,5 mm		4 śruby		4 śruby	Ø 22,5 mm	4 śruby	4 śruby
Stopień bezpieczeństwa		IP 20		IP 20		IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Napięcie znamiowe (Ui)		690 V		690 V		690 V	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy	12 A	**VCD02**	**VBD02**	**VCF02**	**VBF02**	–	**VCCD02**	**VCCF02**	–
cieplny (Ith)	20 A	**VCD01**	**VBD01**	**VCF01**	**VBF01**	–	**VCCD01**	**VCCF01**	–
	25 A	**VCD0**	**VBD0**	**VCF0**	**VBF0**	–	**VCCD0**	**VCCF0**	–
	32 A	**VCD1**	**VBD1**	**VCF1**	**VBF1**	–	**VCCD1**	**VCCF1**	–
	40 A	**VCD2**	**VBD2**	**VCF2**	**VBF2**	–	**VCCD2**	**VCCF2**	–
	63 A	–	–	**VCF3**	**VBF3**	–	–	**VCCF3**	–
	80 A	–	–	**VCF4**	**VBF4**	–	–	**VCCF4**	–
	125 A	–	–	–	–	**VCF5**	–	–	**VCCF5**
	175 A	–	–	–	–	**VCF6**	–	–	**VCCF6**









Moduły pomocnicze Główne bieguny	Dla mini-Vario		Dla Vario						
Prąd znamionowy	12 A	20 A	12 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A
Numer katalogowy	**VZN12**	**VZN20**	**VZ02**	**VZ01**	**VZ0**	**VZ1**	**VZ2**	**VZ3**	**VZ4**
Biegun neutralny z opóźnionym zamykaniem i otwieraniem									
Prąd znamionowy	12...20 A		12...40 A		63 i 80 A		125 i 175 A		
Numer katalogowy	**VZN11**		**VZ11**		**VZ12**		**VZ13**		
Pasek uziemienia									
Prąd znamionowy	12...20 A		12...40 A		63 i 80 A		125 i 175 A		
Numer katalogowy	**VZN14**		**VZ14**		**VZ15**		**VZ16**		
Bloki styków pomocniczych									
Rodzaj styku	„NC”	„NO”	„NC” + „NO”			„NC” + „NC”			
Numer katalogowy	**VZN05**	**VZN06**	**VZ7**			**VZ20**			