NOWOŚĆ

XL³ 400
wyposażenie rozdzielnic do montażu aparatów modułowych, Vistop do 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35

XL³ 400
wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 mocowanych na podstawie montażowej


0202 01


0202 06



0202 11


0203 00


0203 01


0202 13


0203 10


0203 13

Wsporniki TH 35

Pak.	Nr ref.	
		Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 zaczepów do mocowania Możliwość zamontowania obejm kablowych o nr ref. 0200 94
		Wspornik TH 35 aluminiowy 1-pozycyjny Do mocowania aparatów modułowych i rozłączników Vistop do 160 A
1	0202 01	Montaż na profilach pionowych wyłącznie w szafach XL³ 400
		Wspornik TH 35 aluminiowy 2-pozycyjny Do montażu DPX³ 160/250 i DPX-IS 250 przy zastosowaniu niżej wymienionych podstaw montażowych
1	24 moduły 0202 06	Montaż na profilach pionowych wyłącznie w szafach XL³ 400
		Podstawy montażowe do wyłączników DPX³ Umożliwiają montaż DPX³ na wsporniku TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie montażowej nr ref. 0202 11
1	4210 71	Dla DPX³ 160 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Dla DPX³ 160 z zab różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Dla DPX³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 72	Dla DPX³ 250 bez napędu silnikowego bocznego
	4210 69	Dla DPX³ 250 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 74	Dla DPX³ 160 z zab różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
		Podstawy montażowe do DPX-IS 250
1	0262 39	Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie montażowej nr ref. 0202 11
		Wspornik dystansowy Przeznaczony do zamontowania w jednym rzędzie aparatów modułowych, DPX³ 160/250 i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika o nr ref. 0202 06 lub podstawy montażowej nr ref. 0202 11
1	4052 26	Do 20 modułów

Osłony

Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością plombowania

	Metalowe	Izolacyjne	
			Dla aparatów modułowych
1	0203 00	0203 50	Wysokość 150 mm
			Dla rozłączników Vistop do 160 A
1	0203 01	0203 51	Wysokość 200 mm
			Dla DPX³ lub DPX-IS 250 i Vistop do 160 A
1	0203 10	0203 60	Wysokość 300 mm

Podstawy montażowe do aparatów w wersji stacjonarnej z przyłączem górnym

Montaż na profilach pionowych

Pak.	Nr ref.	
		Aparaty montowane w pozycji pionowej
1	0202 11	Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 do montażu DPX³ lub DPX-IS 250(1) przy użyciu adaptera o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej do ręcznego przełącznika SZR o nr ref. 4210 58. Podstawa umożliwia montaż w jednym rzędzie aparatów o róznych gabarytach przy zastosowaniu wspornika dystansowego o nr ref. 0262 99
1	0202 09	Podstawa montażowa dla DPX³ ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 4210 68/69
		Aparaty montowane w pozycji poziomej Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40
1	0202 13	Dla 1 DPX³ 160 magneto-termicznego
1	0202 15	Dla 1 DPX³ 250 elektronicznego lub 1 DPX³ 160

Osłony

Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością plombowania

	Metalowe	Izolacyjne	
			Dla DPX³ i DPX-IS 250 montowanych w pozycji pionowej
1	0203 10 0203 11	0203 60	Wysokość 300 mm Wysokość 400 mm dla DPX³ 250 z osłonami zacisków
1	0203 09		Wysokość 300 mm dla DPX³ 160/250 ze sterowaniem obrotowym bezp.
			Dla DPX³ montowanych w pozycji poziomej
1	0203 13	0203 65	Dla 1 DPX³ 160 Wysokość 150 mm
1	0203 17	0203 66	Dla 1 DPX³ 250 Wysokość 200 mm

Podstawy montażowe uniwersalne
(str. 202)

(1) Jeśli montaż jest przewidziany w górnej części rozdzielnicy, należy użyć osłony o wys. 300 mm

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym