64382 HLX-C 200-15

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, z trzonkiem PK30d



Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	200.00 W
Napięcie znamionowy	30.3 V
Prąd lampy	6.60000 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	4800 lm

Wymiary i waga





Średnica	13.5 mm
Długość	57.0 mm
Długość montażowa	16.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	36.00 mm
Odległość a / LCL	20.0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK30d

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	J1/84
Oznaczenie produktu	64382 HLX-C 200

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4008321345752	OSRH64382HLXC	8327808	8327808	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321345752	64382 HLX-C 200-15	Składane pudełko 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm^3	16.00 g
4008321345769	64382 HLX-C 200-15	Karton wysylkowy 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm^3	2241.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.