64317 C 45-15

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, z trzonkiem PK30d



Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowy	45.00 W
Napięcie znamionowy	6.8 V
Prąd lampy	6.60000 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm

Wymiary i waga





Średnica	13.5 mm
Długość	56.0 mm
Długość montażowa	16.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	36.00 mm
Odległość a / LCL	16.0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK30d

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	J1/76
Oznaczenie produktu	64317 C 45W-15

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu


Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG nr	Numer STK	UK Org
4008321345493	-	8327800	8327800	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.



s 90

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321345493	64317 C 45-15	Składane pudełko 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm^3	20.50 g
4008321345509	64317 C 45-15	Karton wysyłkowy 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm^3	2241.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.