PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC PT-FIT I | Stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych z zaciskiem do przewodów



Obszar zastosowań

- Oświetlenie sklepowe
- Oświetlenie efektowe i akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Elektroniczny układ zasilający z ergonomicznym uchwytem odciążającym umożliwiającym prawidłową instalację w sufitach podwieszanych
- Zoptymalizowany współczynnik cena / korzyść
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)

Cechy produktu

- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc lampy	39 W
Prąd zasilający	0.19 A [1]
Napięcie zapłonu	4.5 kVp
Częstotliwość pracy	0.200...0.240 kHz
Moc systemu	42.50 W
Sprawność EUZ	92 %
Napięcie wejściowe	220...240 V
Zakres napięcia	198...264 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	0.95 [2]
Początkowy prąd rozruchowy	30 A [3]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	15 [4]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	26 [4]
Maks. liczba SE na 16 A MCB z EBN-OS	65 [4]
Przewód ochronny	0.3 mA
U-OUT (working voltage)	250 V
Maks. napięcie robocze pomiędzy LH a LL	250 V
Maks. nap. pomiędzy LH/LL a uziemieniem	250 V
Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa	120 pF


[1] Przy 230 V_{AC}

[2] Minimum

[3] t_{width} = 150 µs (mierzone przy50 % I_{peak})

[4] Typ B

Wymiary i waga



Długość	172.0 mm
Szerokość	83.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość	33 mm
Odległość otworów montażowych, długość	163.0 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.75…1.5 / 0.75…2.5 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.75…1.5 / 0.75…2.5 mm² [1)]
Długość przewodu, strona wejściowa	5.5…6.5 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	5.5…6.5 mm
Masa produktu	285.00 g

[1)] Z końcówką tulejkową / Bez końcówki tulejkowej

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+60 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C

Trwałość

Trwałość SE	30000 h [1)]

[1)] Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym Tc / 10% uszkodzeń

Dodatkowe dane produktu

Kształt / wersja	Z zaciskiem do przewodu

Możliwości

Maks. długość przewodu	1.5 m
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze T > 75 °C, przy temperaturze 105 °C w punkcie pomiarowym tc
Czas resetowania EUZ	> 0.5 s
Typ przewodu, strona wejściowa	NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm²
Typ przewodu, strona wyjściowa	SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm²
Ściemnianie	Nie
Limit czasu zapłonu	20 min
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I


Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick
Typ zabezpieczenia	IP20
EEI – Etykieta energetyczna	A2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Normy	Wg. EN 61347-2-12/Wg. EN 55015/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547/Wg. EN 62493

Schemat połączeń



Schemat połączeń?

Charakterystyka termiczna

Ulatnianie się gazów i promieniowanie cieplne mogą prowadzić do akumulacji ciepła w całkowicie zamkniętej obudowie. Dlatego należy sprawdzić, czy temperatura w punkcie pomiaru t_c elektronicznego układu zasilającego nie przekracza wartości maksymalnej.

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa odłączyć urządzenie przed wymianą lampy!

Pobierz dane

	Plik
	Tender Documents Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty VDE-Marks approval

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - POWERTRONIC for HID-lamps (GB)
	Dane CAD 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I
	Dane CAD 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I
	Dane CAD 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321377661	PT-FIT 35/220...240 I	Karton wysyłkowy 20	437 mm x 100 mm x 365 mm	15.95 dm^3	6130.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.