# DPX™-IS 250
**rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową**


0266 37


0266 47


0262 39


0262 87

Zgodność z normą: PN-EN 60947-3.
Kategoria użytkowania AC 23 A.
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Widoczne położenie styków.
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi.
Dostosowane do instalowania tego samego wyposażenia pomocniczego sterującego i sygnalizacyjnego co dla DPX (str. 44).
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.
Dwie wersje:
- z możliwością współpracy z wyzwalaczami napięciowymi i podnapięciowymi,
- bez możliwości współpracy z wyzwalaczami.

| Pak. | Nr ref. 3P | Nr ref. 4P | DPX-IS |
|---|---|---|---|
| | | | Dostosowane do instalowania styków pomocniczych. |
| | | | **Napęd obrotowy frontowy** |
| 1 | 0266 02 | 0266 06 | 160 A |
| 1 | 0266 03 | 0266 07 | 250 A |
| | | | **Napęd obrotowy boczny prawy** |
| 1 | 0266 12 | 0266 16 | 160 A |
| 1 | 0266 13 | 0266 17 | 250 A |
| | | | **Napęd obrotowy boczny lewy** |
| 1 | 0266 22 | 0266 26 | 160 A |
| 1 | 0266 23 | 0266 27 | 250 A |

| Pak. | Nr ref. 3P | Nr ref. 4P | DPX-IS współpraca z wyzwalaczami |
|---|---|---|---|
| | | | Dostosowane do instalowania wyzwalaczy napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie). Możliwość współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi i przekładnikami prądowymi (str. 45). |
| | | | **Napęd obrotowy frontowy** |
| 1 | 0266 30 | 0266 34 | 63 A |
| 1 | 0266 31 | 0266 35 | 100 A |
| 1 | 0266 32 | 0266 36 | 160 A |
| 1 | 0266 33 | 0266 37 | 250 A |
| | | | **Napęd obrotowy boczny prawy** |
| 1 | 0266 40 | 0266 44 | 63 A |
| 1 | 0266 41 | 0266 45 | 100 A |
| 1 | 0266 42 | 0266 46 | 160 A |
| 1 | 0266 43 | 0266 47 | 250 A |
| | | | **Napęd obrotowy boczny lewy** |
| 1 | 0266 50 | 0266 54 | 63 A |
| 1 | 0266 51 | 0266 55 | 100 A |
| 1 | 0266 52 | 0266 56 | 160 A |
| 1 | 0266 53 | 0266 57 | 250 A |



**Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS**

**str. 44**

| Pak. | Nr ref. | Wyposażenie montażowe |
|---|---|---|
| | | **Dźwignia napędu obrotowego, kolorystyka ostrzegawcza** |
| 1 | 0266 89 | Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego frontowego i bocznego prawego. |
| 1 | 0266 90 | Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego bocznego lewego. |
| | | **Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy** Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy DPX-IS jest w pozycji „załączony”. |
| 1 | 0266 86 | Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym. |
| 1 | 0266 87 | Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym. Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza. |
| | | **Wyposażenie do mocowania na wsporniku TH 35** |
| 1 | 0262 39 | Płytka mocująca |
| 1 | 0262 99 | Wspornik dystansowy. Umożliwia mocowanie obok DPX-IS 250 zamocowanego na płytce nr ref. 0262 39 aparatów modułowych |
| | | **Osłony przyłączy** Przeznaczone do osłaniania i plombowania przyłączy. |
| 1 | 0262 87 | Komplet osłon (2 szt.) |
| | | **Blokada napędu (montaż fabryczny)** W celu zamówienia rozłącznika DPX-IS z zamknięciem Ronis lub blokadą mechaniczną między dwoma rozłącznikami proszę o kontakt z biurem regionalnym Legrand |
| 1 | 0266 92 | Zamknięcie Ronis. Pozwala zablokować dźwignię napędu rozłącznika w pozycji „wyłączony” |
| 1 | 0266 94 | Blokada mechaniczna między dwoma rozłącznikami Do każdego rozłącznika należy dobrać 1 komplet nr ref. 0266 94 (blokada pomiędzy dwoma rozłącznikami wymaga zamówienia 2 kompletów nr ref. 0266 94) |

| Pak. | Nr ref. | Wyposażenie przyłączeniowe |
|---|---|---|
| | | **Zaciski przyłączeniowe tulejkowe** |
| 1 | 0262 88 | Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do: 185 $mm^2$ – drut lub do 150 $mm^2$ – linka |
| | | **Przedłużki rozszerzające** Do zwiększania odległości pomiędzy biegunami. |
| 1 | 0273 22 | Zestaw przedłużek – 3P/4P |
| | | **Przyłącze tylne** Pozwala na zmianę sposobu przyłączania z górnego (zaciski) na tylne. Komplet trzpieni z nakrętkami. |
| 1 | 0265 10 | Komplet detali – 3P |
| 1 | 0265 11 | Komplet detali – 4P |