Sarel

Zarządzanie temperaturą w obudowach



Izolowane ogrzewacze rezystancyjne

Moc (W)	Napięcie (V)	Typ połą-czenia	Referencja
10	12-24 DC	■	**NSYCR10WU1C**
10	110-250 AC	■	**NSYCR10WU2C**
21	12-24 DC	■	**NSYCR20WU1C**
21	110-250 AC	■	**NSYCR20WU2C**
55	12-24 DC	■	**NSYCR50WU1C**
55	110-250 AC	■	**NSYCR50WU2C**
55	270-420 AC	■	**NSYCR50WU3C**
100	12-24 DC	■	**NSYCR100WU1C**
100	110-250 AC	■	**NSYCR100WU2C**
100	270-420 AC	■	**NSYCR100WU3C**
147	12-24 DC	■	**NSYCR150WU1C**
147	110-250 AC	■	**NSYCR150WU2C**



NC termostat



NO termostat



Podwójny termostat



Termostat ze stykiem odwrotnym



Termostat elektroniczny



Elektroniczna higroterma



Elektroniczny higrostat

Nastawiany zakres	Skala	Wejście mocy	Aplikacja
Sterowanie ogrzewaczem rezystancyjnym lub alarmem			
0...+60 °C	°C	O	Ogrzewanie
+32...+140 °F	°F		
Sterowanie wentylatorem lub alarmem			
0...+60 °C	°C	NO	Wentylacja
+32...+140 °F	°F		
Sterowanie ogrzewaczem rezystancyjnym lub wentylatorem			
0…+60 °C	°C	NC + NO	Ogrzewanie / Wentylacja
+32…+140 °F	°F		
Sterowanie ogrzewaczem rezystancyjnym lub wentylatorem			
0…+60 °C	°C	Odwrotny	Ogrzewanie / Wentylacja
+32…+140 °F	°F		
Sterowanie ogrzewaczem rezystancyjnym lub wentylatorem			
+5 °C…+50 °C	°C lub °F	9-30 V AC/DC 110-127 V AC 220-240 V AC	Ogrzewanie / Wentylacja
7 różnych trybów pracy Opcja zamontowania dwóch zewnętrznych sensowrów			
Sterowanie temperaturą i wilgotnością względną			
+5 °C…+50 °C	°C or °F	9-30 V AC/DC 110-127 V AC 220-240 V AC	Ogrzewanie / Wentylacja
3 różne tryby pracy Opcja zamontowania zewnętrznego sensora			
Sterowanie wilgotności względnej			
20%…80%	% RH	110-240 V AC	Ogrzewanie / Wentylacja
20%…80%	% RH	110-240 V AC	Ogrzewanie / Wentylacja

Element sterujący	Liczba cewek	Zdolność przerwania (obciążenie rezystancyjne)	Referencja
Bimetal		30 w DC 120 V AC; 15 A 250 V AC; 10 A	**NSYCCOTHC**
			NSYCCOTHCF
Bimetal		30 w DC 120 V AC; 15 A 250 V AC; 10 A	**NSYCCOTHO**
			NSYCCOTHOF
Bimetal		30 w DC 120 V AC; 15 A 250 V AC; 10 A	**NSYCCOTHD**
			NSYCCOTHDF
Bimetal		Closing: 30 w DC 250 V AC; 5 A Opening: 30 w DC 250 V AC; 10 A	**NSYCCOTHI**
			NSYCCOTHIF
Elektroniczny	2	8 (5) A 230 V AC 5 A 30 V DC	**NSYCCOTH30VID**
			NSYCCOTH120VID
			NSYCCOTH230VID
Elektroniczny	2	8 (5) A 230 V AC 5 A 30 V DC	**NSYCCOHYT30VID**
			NSYCCOHYT120VID
			NSYCCOHYT230VID
Elektroniczny	2	8 (5) A 230 V AC 5 A 30 V DC	**NSYCCOHY230VID**
Elektroniczny	2	8 (5) A 230 V AC 5 A 30 V DC	**NSYCCOHY230VID**