ITT 200 W 235 V-0170 R7S

HALOTHERM | Halogenowe promienniki podczerwieni, przezroczyste szkło kwarcowe



Obszar zastosowań

- Przemysł tworzyw sztucznych, papierniczy i drukarski
- Suszenie farb i lakierów
- Powłoka skrętki
- Utrzymywanie w cieple potraw w gastronomii

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki czas reakcji
- Wysoka sprawność
- Precyzyjne sterowanie
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Halogenowe promienniki podczerwienie (IR-A) do zastosowań technicznych

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	200.00 W
Napięcie znamionowy	235 V
Napięcie konstrukcji	235 V
Prąd znamionowy	0.9 A
Prąd lampy	0.90000 A

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2350 K

Wymiary i waga



Średnica	10.0 mm
Długość	185.7 mm
Długość żarnika	120.00 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Bezpiecznik, działanie szybkie	2.0 A

Informacje szczegółowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321203472	OSRHALOTT200	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321203472	ITT 200 W 235 V-0170 R7S	Składane pudełko 1	238 mm x 26 mm x 26 mm	0.16 dm^3	27.00 g
4008321203489	ITT 200 W 235 V-0170 R7S	Karton wysylkowy 12	250 mm x 95 mm x 281 mm	6.67 dm^3	352.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.