DLP
kanały kablowe 65 x 195, 65 x 220

Przykład kanału **65 x 195**




Tabela doboru (str. 750)
Pojemność kanałów (str. 754)

Pak.	Nr ref. Biały 65 x 195	65 x 220
Kanał		
8[1]	0104 53	
8[1]		0104 59
Pokrywy		
20[1]	0105 20	
20[1]		0105 21
20[1]	0105 22	
8[1]		0105 24
8[1]	0105 26	
Przegrody		
36[1]	0104 73	
48[1]	0105 83	
Akcesoria wykończeniowe VDI		
5	0107 80	
5	0107 81	
5	0107 82	
5	0107 83	

Kanał

Długość 2 m.
Dostarczane bez pokrywy.
Podstawa 65 x 195 mm
Podstawa 65 x 220 mm



Pokrywy

Długość 2 m.
Elastyczna pokrywa uniwersalna.
Do zastosowania w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów.

- Pokrywa częściowa 40 mm[2]
- Pokrywa częściowa 65 mm[2]
- Pokrywa częściowa 85 mm[2]
- Pokrywa częściowa 130 mm[2]
- Pokrywa pełna 180 mm

Przegrody

- Przegroda dzieląca (z zatrzaskiem pokryw)
- Przegroda separująca (bez zatrzasku pokryw)

Akcesoria wykończeniowe VDI

Są elementami dodatkowymi do kanałów. Konstrukcja akcesoriów uwzględnia wymagania dotyczące prowadzenia instalacji okablowania strukturalnego kategorii 5e, 6 oraz światłowodów.

- Łącznik VDI dla kąta wewnętrznego
- Łącznik VDI dla kąta zewnętrznego
- Łącznik VDI dla kąta płaskiego
- Łącznik VDI dla rozgałęzienia płaskiego

[1] Ilość metrów w opakowaniu.
[2] Wymaga stosowania przegrody dzielącej.

Pak.	Nr ref. 65 x 195 | 65 x 220
Akcesoria wykończeniowe	
5	0106 99
5	0107 07 | 0107 08
Kąt wewnętrzny regulowany korpus	
10	0106 03
5	0106 07
5	0106 58
10	0106 13
10	0106 14
Kąt wewnętrzny regulowany przegroda	
5	0106 11
Kąt zewnętrzny regulowany	
10	0106 23
5	0106 36
5	0106 39
5	0106 33
2	0107 93 | 0107 96
20	0106 91
20	0106 92
Osłona połączenia pokrywy	
10	0108 00
10	0108 01
10	0108 02
10	0108 04
10	0108 06
Rozgałęzienia	
5	0107 33
5	0107 38
5	0107 64
Rozgałęzienie do listwy napodłogowej	
5	0107 71 + 0106 90
5	0107 72 + 0106 90
5	0107 74 + 0106 90
24	0105 80

Akcesoria wykończeniowe

- Zaślepka otworu w ścianie
- Zaślepka końcowa

Kąt wewnętrzny regulowany korpus

- Kąt 85°-95° bez przegrody
- Kąt 85°-95° z 1 przegrodą
- Kąt 85°-95° z 2 przegrodami
- Kąt 60°-85°
- Kąt 95°-120°

Kąt wewnętrzny regulowany przegroda

- Kąt 85°-120°

Kąt zewnętrzny regulowany

- Korpus kąta 60°-120° bez przegrody
- Kąt 60°-120° z 1 przegrodą
- Kąt 60°-120° z 2 przegrodami
- Przegroda kąta 60°-120°
- Kąt płaski regulowany 90° ± 4°
- Osłona połączenia podstawy kanału (połączenie zatrzaskowe)
- Osłona połączenia podstawy kanału (wyposażona w taśmę samoprzylepną)

Osłona połączenia pokrywy

- Do pokrywy częściowej 40 mm
- Do pokrywy częściowej 65 mm
- Do pokrywy częściowej 85 mm
- Do pokrywy częściowej 130 mm
- Do pokrywy pełnej 180 mm

Rozgałęzienia

- Rozgałęzienie płaskie do listwy 65 x 105
- Rozgałęzienie płaskie do listwy 50 x 105
- Rozgałęzienie – połączenie w narożu ścian. Wymaga stosowania kąta wewnętrznego 85°-95°. Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia z 0104 53 lub 0104 59 do 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105

Rozgałęzienie do listwy napodłogowej

- Do pokrywy 65 mm[1]
- Do pokrywy 85 mm[1]
- Do pokrywy 130 mm[1]
- Uszczelka przypodłogowa, długość 2 m, kolor czarny