Dane produktu
Charakterystyki

GV2DM107P7
rozrusznik DOL - TeSys GV2-DM - 1,6...2,5 A - 230 V AC



Główne

Rodzina produktów	TeSys
Opis skrócony	GV2DM
Typ produktu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 1
Liczba biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	0.75 kW przy 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1 kW przy 500 V AC 50/60 Hz 0.75...1.1 kW przy 440 V AC 50/60 Hz
Wartość napięcia sterującego	230 V AC 50/60 Hz
Zakres nastaw zabezpieczenia magnetycznego	33,5 A

Uzupełnienie

Składanie urządzenia	1 3-stycznik spolaryzowany 1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	1.6...2.5 A
Znamionowa zdolność zwarciowa	Iq 50 kA przy 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 50 kA przy 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 50 kA przy 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,596 kg
Wysokość	176,4 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	99,6 mm

Środowisko

Contractual warranty

Period	18 months

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.