KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe

tabela doboru listew kablowych KIO 45

LISTWY			KANAŁY I AKCESORIA					
Liczba przedziałów	Szerokość pokrywy (mm)	Przekrój (mm)	Podstawa + pokrywa	Przegroda separująca	Łącznik podstawy	Łącznik pokrywy	Spinka podstawy	Końcówka listwy
		**85 x 50**	6380 20	3302 58	3302 16	6380 00	6038 57	3302 14
		**100 x 50**	6380 30	3302 58	3302 75	6380 00	6038 57	3302 74
		**130 x 50**	6380 40(1)	-	3302 25	2 x 6380 00	6038 57	3302 24

(1) Przegroda/y dostarczana/e z kanałem

■ Dane techniczne

- Odporność na uderzenia: 2,0 J
- Minimalna temperatura magazynowania i transportu: -25°C
- Minimalna temperatura instalacji i eksploatacji: -5°C
- Maksymalna temperatura eksploatacji: +60°C
- Odporność na rozprzestrzenianie ognia: Nie rozprzestrzenia ognia
- Stopień ochrony: IP 40
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Stopień odporności mechanicznej: IK 07

■ Pojemność listew kablowych KIO 45

Wymiary	Przekrój poprzeczny na przedział (mm²)		Pojemność	Maksymalna liczba przewodów (tego samego typu)			Maksymalna ø kabli (mm)
				3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²	UTP i FTP kat. 6 (mm)	
85 x 50 Nr ref. 6380 20 	1	2940	Maks.	26	19	58	36
		2092	Z gniazdem 2P+Z	18	13	41	
		2618	Z gniazdem RJ 45	23	17	52	
100 x 50 Nr ref. 6380 30 	1	4146	Maks.	36	27	82	36
		2738	Z gniazdem 2P+Z	24	17	54	
		3264	Z gniazdem RJ 45	29	21	65	
130 x 50 Nr ref. 6380 40 	1	2646	Maks.	23	17	52	36
		1256	Z gniazdem 2P+Z	11	8	25	
		1762	Z gniazdem RJ 45	15	11	35	
	2	2616	Maks.	23	17	52	
		1206	Z gniazdem 2P+Z	10	7	24	
		1732	Z gniazdem RJ 45	15	11	34	

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym