PODSTAWY KANAŁÓW, POKRYWY I AKCESORIA

Kąty zewnętrzne regulowane		Kąty płaskie regulowane		Rozgałęzienia									
				Rozgałęzienie płaskie									
Korpus 60°-120°	Łącznik VDI[4]	Korpus 90° ±2,5°	Łącznik VDI[4]	Do listwy o szer. 80 mm	Do listwy o szer. 105 mm	Połączenie w narożu ściany	Łącznik VDI[4]	Rozgałęzienie do listwy napodłogowej[5]	Rozgałęzienie płaskie do listew	Zaślepka otworu w ścianie	Elementy zwiększające pojemność kanału	Łącznik przegrody	Spinka kablowa
010621	—	010767	—	010735	—	010763	—	010771 + 010690	010771	010698	010687 + 010688	—	010681
010621	—	010784	—	010735	010736	010763	—	010772 + 010690	010772	010698	010687 + 010688	—	010682
010622	010781	010767	010782	010735	—	010763	010783	010771 + 010690	010771	010698	010687 + 010688	—	010681
010622	—	010785	—	010735	010736	010763	—	010772 + 010690	010772	010698	010687 + 010688	—	010682
010635	—	010785	—	010735	010736	010763	—	010770 + 010690	010770	010698	010687 + 010688	010689	010682
010622	—	010789	—	010735	010736	010763	—	010774 + 010690	010774	010698	010687 + 010688	—	010686
010635	010781	010789	010782	010735	010736	010763	010783	010771 + 010690	010771	010698	010687 + 010688	010689	010681
010635	—	010789	—	010735	010736	010763	—	010772 lub 010770 + 010690	010772 lub 010770	010698	010687 + 010688	010689	010682
010638	—	010789	—	010735	010736	010763	—	010770 + 010690	010770	010698	010687 + 010688	2 x 010689	010682

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE KANAŁY DLP*

Klasyfikacja ze względu na:	Opis
6.2 Odporność na udary	2.0 J
6.3 Temperatura minimalna przechowywania i transportu	-25°C
6.3 Temperatura minimalna instalacji i użytkowania	-5°C
6.3 Temperatura maksymalna użytkowania	+60°C
6.4 Odporność na rozprzestrzenianie ognia	Nie rozprzestrzeniają ognia, po odjęciu źródła ognia materiał listwy nie podtrzymuje palenia
6.5 Ciągłość elektryczna	Bez ciągłości elektrycznej
6.6 Własności izolacyjne	Listwy o określonych izolacyjnych właściwościach elektrycznych
6.7 Stopień ochrony	IP40
6.9 Sposób zdejmowania pokrywy	Tylko za pomocą narzędzi
6.101 Sposoby montażu	Montaż na ścianie poziomo i pionowo, na suficie
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Materiał	Twarde PCW, kolor biały

* Powyższa klasyfikacja została oparta na normie PN EN 50085-2-1. System kanałów DLP spełnia wymagania normy PN EN 50085-2-1.