KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe 130 x 50
pokrywa 45 mm



Tabela doboru (str. 818)
Dane techniczne (str. 818)

Zatrzaskowa listwa kablowa 130 x 50

Pak.	Nr ref.	
12	6380 40	**Listwa (2 przedziały)** Zawiera: - 1 podstawę listwy - 2 pokrywy o szer. 45 mm Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk długości 2 m Kompatybilne z osprzętem Mosaic
10	3302 25	**Łącznik podstawy listwy** Do łączenia podstaw listew podczas instalacji
10	6380 00	**Łącznik pokrywy** Łącznik pokrywy o szer. 45 mm



Narożniki dla listew 130 x 50

Pak.	Nr ref.	
8	3302 22	Narożnik wewnętrzny, regulowany od 80° do 120°
8	3302 21	Narożnik wewnętrzny, regulowany od 60° do 120°
4	3302 23	Łącznik kątowy 90°

Końcówka listwy 130 x 50

Pak.	Nr ref.	
10	3302 24	Końcówka listwy

Łącznik odgałęźny

Pak.	Nr ref.	
5	3302 17	Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia między pionowym kanałem 130 x 50 i dowolnym kanałem tej samej gamy

Spinka podstawy listwy

Pak.	Nr ref.	
10[1]	6038 57	Umożliwia uzyskanie większej sztywności kanału oraz trzymania dodatkowego osprzętu

Gniazda Mosaic

Podłączenie za pomocą zacisków automatycznych

Pak.	Nr ref. Standard	Nr ref. Kodowane	
10	0773 01	0773 21	2P+Z (2 moduły)
10	0773 02	0773 22	2 x 2P+Z (4 moduły)
10	0773 03	0773 23	3 x 2P+Z (6 modułów)
5	0773 04	0773 24	4 x 2P+Z (8 modułów)

Gniazda RJ 45

Certyfikat zgodności z normami ISO 11801 ed. 2.0 EN 50173-1 oraz EIA/TIA 568. Gniazda do szybkiego podłączenia bez użycia narzędzi. Oznaczenie styków podwójnym kodem kolorowym 568 A i B oraz cyframi. Styki z zaciskami samoczynnie odizolowującymi. Możliwa zmiana okablowania w przypadku błędnego połączenia. Wejścia kablowe z różnych kierunków. Instalacja za pomocą uchwytów o głębokości 35 mm w przypadku złączy UTP i FTP oraz 50 mm dla złączy STP.

Pak.	Nr ref.	
10	0765 64	**Kat. 6 UTP** UTP – 8 styków, 2 moduły
10	0765 54	**Kat. 5e UTP** UTP – 8 styków, 2 moduły

[1] Każde opakowanie zawiera po dwie spinki podstawy kanału