Moduły zasilaczy (1)



Zastosowanie modułu zasilacza	Premium					Atrium (2)
Napięcie wejściowe	24 VDC		100…240 VAC	100…120/200…240 VAC		24 VDC
Napięcie wyjściowe	5 VDC/24 VDC					5 VDC
Całkowita moc użyteczna	26 W	50 W	26 W	50 W	77 W	26 W
Format	Standard	Podwójny	Standard	Podwójny	Podwójny	–
Symbol katalogowy	**TSXPSY1610M**	**TSXPSY3610M**	**TSXPSY2600M**	**TSXPSY5500M**	**TSXPSY8500M**	**TSXPSI2010**

(1) Do zasilenia sterowników PLC można wykorzystać zasilacze przedstawione w rozdziale 6 “Zasilacze”.

(2) Tylko dla sterownika PLC w formacie karty PC Atrium - Procesor Unity.

Kasety



Typ kasety			Nie rozszerzalne	Rozszerzalne
Praca w konfiguracji			Pojedyncza kaseta	Wiele kaset (16 maks.)
		Wymiary szer. x gł. x wys.		
Symbol katalogowy	4 pozycje	188 x 160 x 151,5 mm (3)	–	**TSXRKY4EX**
	6 pozycje	261,6 x 160 x 151,5 mm (3)	**TSXRKY6**	**TSXRKY6EX**
	8 pozycje	335,3 x 160 x 151,5 mm (3)	**TSXRKY8**	**TSXRKY8EX**
	12 pozycje	482,6 x 160 x 151,5 mm (3)	**TSXRKY12**	**TSXRKY12EX**

(3) Wysokość modułów we/wy: 151,5 mm ze złączami HE10 lub SUB-D, 165mm z przyłączem śrubowym.

Akcesoria przyłączeniowe

Typ		Kabel Bus X do łączenia kaset rozszerzeń	Terminatory
		–	zestaw złączek zasilacza
Symbol katalogowy		–	**TSXTLYEX**
	L = 1 m	**TSXCBY010K**	–
	L = 3 m	**TSXCBY030K**	–
	L = 5 m	**TSXCBY050K**	–
	L = 12 m	**TSXCBY120K**	–
	L = 18 m	**TSXCBY180K**	–
	L = 28 m	**TSXCBY280K**	–
	L = 38 m	**TSXCBY380K**	–
	L = 50 m	**TSXCBY500K**	–
	L = 72 m	**TSXCBY720K**	–
	L = 100 m	**TSXCBY1000K**	–