Rozłączniki NG125NA
PN-EN 60947-3

Funkcje
NG125NA jest rozłącznikiem ze swobodnym wyzwalaniem do wyłączania i załączania prądów obciążenia. Jest on wykorzystywany jako główy rozłącznik wejściowy w rozdzielnicach modułowych z funkcją zdalnego wyłączania i funkcją zabezpieczenia przy doziemieniu. Do tego modułowego urządzenia stosuje się takie samo wyposażenie pomocnicze i akcesoria jak dla wyłącznika NG125:
- Moduł Vigi NG125 (zabezpieczenie różnicowoprądowe)
- Styki pomocnicze OF + SD
- Wyzwalacze MX lub MN
- Wyposażenie do przyłączania
- Napęd obrotowy.

Dane techniczne
- Prąd znamionowy: 63…125 A
- Najwyższe napięcie łączeniowe Ue: 500 V AC
- Spełnia wymagania PN-EN 60947-3
- Prąd wytrzymywany (50 ms) Icw: 1,5 kA
- Prąd załączalny: patrz tablica koordynacji
- Napięcie znamionowe izolacji Ui; 690V
- Napięcie udarowe wytrzymywane: 8 kV
- Trwałość łączeniowa:

Napięcie	Kategoria	63/80A	100/125 A
500 V AC	AC22B	1500	1000
440 V AC	AC22B	1500	1000
415 V AC	AC22A-AC23B	1500	1000
125 V DC (2P szeregowo)	DC22A	1500	1000
250 V DC (4P szeregowo)	DC22A	1500	1000

- Odłączanie ze wskaźnikiem odłączenia skutecznego
- Waga (g):

Typ	3P	4P
	720	960

- Dopasowany do obudów modułowych Pragma, Prisma G lub Prisma P
- Przyłączanie: zaciski tulejkowe do przewodów miedzianych do 70 mm^2

Typ	Prąd (A)	Liczba modułów 9 mm	Numer katalogowy
3P			
	63	9	**18889**
	80	9	**18890**
	100	9	**18891**
	125	9	**18892**
4P			
	63	12	**18893**
	80	12	**18894**
	100	12	**18895**
	125	12	**18896**


18891


18895

Informacje dodatkowe
Wyposażenie: str. 49
Akcesoria: str. 53
Moduły Vigi: str. 47
Wymiary: str. 310
Tablica obniżenia prądu: str. 275
Charakterystyki: str. 250