CT current transformers (cont.)

Catalogue numbers

Rating Ip/5 A	Power (VA) Accuracy class: 0.5	1	3	Insulated cable: maximum diameter (1) (mm)	maximum cross-section (1) (mm²)	Dimension opening for bars	Weight (g)	Cat. no. Tropicalised CT	Cylinder (2)	Sealable cover
40 A	-	-	1	21	120	-	200	**16500**	**16550** (3)	built-in
50 A	-	1.25	1.5	21	120	-	200	**16451**	**16550**	built-in
75 A	-	1.5	2.5	21	120	-	200	**16452**	**16550**	built-in
100 A	2	2.5	3.5	21	120	-	200	**16453**	**16550**	built-in
125 A	2.5	3.5	4	21	120	-	200	**16454**	**16550**	built-in
150 A	3	4	5	21	120	-	200	**16455**	**16550**	built-in
	1.5	5.5	6.5	22	150	30 x 10	270	**16459**	**16551** (4)	**16552**
200 A	4	5.5	6	21	120	-	200	**16456**	**16550**	built-in
	4	7	8.5	22	150	30 x 10	270	**16460**	**16551**	**16552**
	-	2	5	-	-	65 x 32	600	**16476**	**-**	built-in
250 A	6	9	11	22	150	30 x 10	270	**16461**	**16551**	**16552**
	2.5	5	8	35	240	40 x 10	430	**16468**	**-**	**16553**
	1	4	6	-	-	65 x 32	600	**16477**	**-**	built-in
300 A	7.5	11	13.5	22	150	30 x 10	270	**16462**	**16551**	**16552**
	4	8	12	35	240	40 x 10	430	**16469**	**-**	**16553**
	1.5	6	7	-	-	65 x 32	600	**16478**	**-**	built-in
400 A	10.5	15	18	22	150	30 x 10	270	**16463**	**16551**	**16552**
	8	12	15	35	240	40 x 10	430	**16470**	**-**	**16553**
	4	8	10	-	-	65 x 32	600	**16479**	**-**	built-in
500 A	12	18	22	22	150	30 x 10	270	**16464**	**16551**	**16552**
	10	12	15	35	240	40 x 10	430	**16471**	**-**	**16553**
	2	4	6	-	-	64 x 11 51 x 31	500	**16473**	**-**	built-in
	8	10	12	-	-	65 x 32	600	**16480**	**-**	built-in
600 A	14.5	21.5	26	22	150	30 x 10	270	**16465**	**16551**	**16552**
	4	6	8	-	-	64 x 11 51 x 31	500	**16474**	**-**	built-in
	8	12	15	-	-	65 x 32	600	**16481**	**-**	built-in
800 A	12	15	20	-	-	65 x 32	600	**16482**	**-**	built-in
1000 A	15	20	25	-	-	65 x 32	600	**16483**	**-**	built-in
1250 A	15	20	25	-	-	65 x 32	600	**16534**	**-**	built-in
	12	15	20	-	-	84 x 34	700	**16537**	**-**	built-in
	8	12	-	-	-	127 x 38	1500	**16540**	**-**	built-in
1500 A	20	25	30	-	-	65 x 32	600	**16535**	**-**	built-in
	15	20	25	-	-	84 x 34	700	**16538**	**-**	built-in
	10	15	-	-	-	127 x 38	1000	**16541**	**-**	built-in
2000 A	15	20	-	-	-	127 x 38	1000	**16542**	**-**	built-in
2500 A	20	25	-	-	-	127 x 38	1000	**16543**	**-**	built-in
	30	50	60	-	-	127 x 52	1300	**16545**	**-**	built-in
3000 A	25	30	-	-	-	127 x 38	1000	**16544**	**-**	built-in
	40	60	60	-	-	127 x 52	1300	**16546**	**-**	built-in
4000 A	50	60	60	-	-	127 x 52	1300	**16547**	**-**	built-in
5000 A	60	120	-	-	-	165 x 55	5000	**16548**	**-**	built-in
6000 A	70	120	-	-	-	165 x 55	5000	**16549**	**-**	built-in

(1) *Cable(s) that can be routed through the CT*
(2) *For CT with primary connection by screw and nut.*
(3) *Cylinder with inner dia. 8.5 mm, L = 32 mm*
(4) *Cylinder with inner dia. 12.5 mm, L = 62 mm*

Fastening mode

CT cat. no.	Adapter for DIN rail	Mounting plate	Insulated locking screw
16451...16456	■	■	-
16459...16471	■	■	■
16473 and 16474	-	■	■
16476...16483	-	-	■
16500	■	■	-
16534...16549	-	-	■