Program Mosaic™
oświetlenie i sygnalizacja


0785 20



0785 22


0785 11


0785 12


0785 60


0785 01

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Sygnalizacja świetlna 230 V~

Nowe p

Układy zbudowane z diod LED i z okienek, do których można wkładać etykiety z wydrukowanymi oznaczeniami. Etykiety można wydrukować na papierze przezroczystym ze wzorów dostępnych w e-katalogu Legrand.

Pak.	Nr ref.		
	2 moduły	**1 kolor**	
		2 zakresy mocy do wyboru (0,2 lub 1 W).	
5	0785 20		Sygnalizator LED – kolor biały
5	0785 21		Sygnalizator LED – kolor niebieski
	2 moduły	**2 kolory**	
5	0785 24		Sygnalizator LED – 2 kolory do wyboru, do skonfigurowania w urządzeniu (1 W)
	5 modułów	**1 kolor**	
1	0785 22		Sygnalizator LED – kolor biały (1 W)
1	0785 23		Sygnalizator LED – kolor niebieski (1 W)

Element rozgałęźny

Wyposażone w 3 zaciski śrubowe do odprowadzenia 20 A.

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	
10	0775 53	○ Biały

Wyjścia kablowe

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	
10	0775 51	16 A z blokadą kabla Wyposażone w 4 zaciski automatyczne od przodu i tyłu do łatwego podłączania. ○ Biały
	2 moduły	
10	0775 50	Wyjście kablowe standard 20 A. ○ Biały
	1 moduł	
10	0775 52	Wyjście przewodu do Ø 8 mm. ○ Biały

Zaślepki

Pak.	Nr ref.	
	1 moduł	
10	0770 70	○ Biały
10	0792 70	● Aluminium
10	0787 20	○ Biały – antybakteryjny
	2 moduły	
10	0770 71	○ Biały
10	0792 80	● Aluminium
10	0787 21	○ Biały – antybakteryjny

Lampka do oświetlenia przypodłogowego LED 230 V~

Wskaźnik sygnalizacyjny do montażu np. w listwie przyściennej 230 V, 0,2 lub 1 W.

Pak.	Nr ref.	
1	0785 10	○ Biały

Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu

Aparat wyposażony w detektor ruchu i reflektor LED. Do instalacji w pobliżu przeszkód, takich jak stopień lub zmiana poziomu.
Gdy ktoś przechodzi koło aparatu, wykrywa on jego obecność i oświetla przeszkodę.
Wyposażony także w sygnał dźwiękowy wyłączalny.

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	
1	0785 11	○ Biały

Lampa awaryjna autonomiczna

W przypadku odcięcia zasilania zapalają się automatycznie białe diody LED dużej mocy (czas świecenia autonomicznego 1 godzina).
Oświetlenie ogólne diodami LED niebieskimi w trybie czuwania.
Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, domy spokojnej starości itd.).

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	
1	0785 12	○ Biały

Lampy sygnalizacyjne

Pak.	Nr ref.	
	2 moduły	**12-24 V~ / ⎓ – 0,6 W**
10	0785 60	● Czerwony
10	0785 61	○ Biały
10	0785 62	● Zielony
10	0785 63	● Niebieski
	2 moduły	**230 V~ (0,2 lub 1 W)**
10	0785 70	● Czerwony
10	0785 71	○ Biały
10	0785 72	● Zielony
10	0785 73	● Niebieski

Lampy sygnalizacyjne płaskie

Jako wskaźniki podświetlane dostarczane z 4 etykietami kolorowymi (czerwoną, pomarańczową, zieloną i niebieską).
○ Biały – antybakteryjny

Pak.	Nr ref.	
	1 moduł	**Pojedyncze**
10	0785 01	230 V (1 W)
10	0785 51	12-24 V (0,2 W)
	1 moduł	**Podwójne**
10	0785 02	230 V (1 W)
10	0785 52	12-24 V (0,2 W)