programatory



0958 60

Pak.	Nr ref.	Programatory 230 V∿ – 50 Hz
		Wyposażone we wtyk 2P+Z i gniazdo 2P+Z – 16 A. Z przesłonami bezpieczeństwa. Przełącznik załącz/program. Obciążalność styków: 16 A∿ (cos φ = 1).
		Programatory dobowe
1	0958 60	Programowanie segmentami (1 segment: 15 minut) Minimalna przerwa pomiędzy dwoma załączeniami: 15 minut
		Programatory tygodniowe
1	0958 61	Programowanie segmentami (1 segment: 2 godziny) Minimalna przerwa pomiędzy dwoma załączeniami: 2 godziny Każdy dzień programowany oddzielnie

listwy zaciskowe Nylbloc™



0342 19



0342 23



0342 17



0342 21

Pak.	Nr ref.	Listwy zaciskowe Nylbloc Zgodne z EN 60998-2-1, IEC 60664-1. 12 elementów z wkrętami samoblokującymi się Dostarczane ze śrubami odkręconymi Polipropylen ognioodporny Temperatury pracy od -25°C do +100°C. Temperatury otoczenia od -25°C do +55°C				
		Przekrój znamio-nowy [mm²]	Otwór [mm²]	I_{max} [A] [mm]	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
	Czarny					
10	0342 11	2,5	2,5	24	94,0 x 15,6 x 12,3	
10	0342 13	6	3,5	41	107,0 x 18,0 x 14,4	
10/200	0342 15	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4	
10	0342 17	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5	
10	0342 19	25	7,0	101	214,0 x 33,0 x 27,5	
	Biały					
10	0342 21	2,5	2,5	24	94,0 x 15,6 x 12,3	
10	0342 23	6	3,5	41	107,0 x 18,0 x 14,4	
10	0342 25	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4	
10	0342 27	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5	



Wygoda i ekologia

Programator dobowy



Łatwy w obsłudze programator dobowy umożliwia czasowe załączanie podłączonych urządzeń. Pomaga ograniczać zużycie energii, aktywować urządzenia podczas nieobecności lub symulować obecność (włączając np. lampę)

Programator tygodniowy



Podobnie jak programator dobowy pomaga automatyzować pracę urządzeń, oszczędzać energię lub symulować obecność w domu z tygodniowym horyzontem działania