tabela doboru elementów przyłączeniowych

rozdział energii „standardowy" do 400 A

LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE

• I_{pk} = 10 kÂ



Liczba zacisków odpływy	Nieizolowane		Izolowane IP2x			Z oznacznikami	3P+N
	standard	z podstawą izolacyjną	kolor czarny	kolor niebieski	kolor zielony		
1							
2							
4	0048 01	0048 20	0048 50	0048 40	0048 32	0048 12	
8	0048 03	0048 22	0048 52	0048 42	0048 32		
12		0048 24	0048 54	0048 44	0048 34		
14	0048 05						
16		0048 25	0048 55	0048 45	0048 35		0048 14
19	0048 06						
21		0048 26	0048 56	0048 46	0048 36		
24	0048 07						
33		0048 28	0048 58	0048 48	0048 38		

BLOKI LISTEW ROZDZIELCZYCH OD 40 DO 160 A

• I_{pk} = 14,5 do 27 kÂ



I_e (A)	Dwubiegunowe			Czterobiegunowe			Listwy przyłączeniowe IP2x do rozbudowy bloku		
	Nr ref.	Liczba zacisków na biegun zasilanie	Liczba zacisków na biegun odpływy	Nr ref.	Liczba zacisków na biegun zasilanie	Liczba zacisków na biegun odpływy	PE	N	Dodatkowe zaciski
40	0048 81	2 x Ø 6 mm	11 x Ø 4,3 mm	0048 85	2 x Ø 6 mm	11 x Ø 4,3 mm	0048 34	0048 44	12
100	0048 80	2 x Ø 7,5 mm	5 x Ø 5,3 mm	0048 84	2 x Ø 7,5 mm	5 x Ø 5,3 mm	0048 32	0048 42	8
125	0048 82	2 x Ø 9 mm	11 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 7,5 mm	0048 88	4 x Ø 8,5 mm	11 x Ø 5,3 mm	0048 35	0048 45	16
				0048 86	2 x Ø 9 mm	7 x Ø 5,3 mm 2 x Ø 7,5 mm	0048 34	0048 44	12
160				0048 79	1 x 70 mm²	2 x Ø 8,5 4 x Ø 7,5 8 x Ø 5,3		0048 45	16

MODUŁOWE BLOKI ROZDZIELCZE I PRZYŁĄCZA ROZDZIELCZE

• I_{pk} = 27 do 75 kÂ



I_e (A)	Nr ref.	Ilość i przekrój przewodów na biegun (mm²) zasilanie	odpływy
125	0048 71	4 x 35	12 x 10
160	0048 83	1 x 50 (szyna elastyczna 13 mm maks.)	3 x 25 + 2 x 16 + 7 x 10
	0048 67 (przyłącze rozdzielcze)	Bezpośrednio do zacisków aparatu	6 x 25
250	0048 73	1 x 120 (szyna elastyczna 16 mm maks.)	6 x 25 + 4 x 10
	0048 68 (przyłącze rozdzielcze)	Bezpośrednio do zacisków aparatu	4 x 35 + 2 x 25

BLOKI ROZDZIELCZE 125 DO 400 A

• I_{pk} = 20 do 75 kÂ



I_e (A)	Płaskie				Wielopiętrowe			
	Nr ref.	I_{pk} (kÂ)	Liczba i przekrój przewodów na biegun (mm²) zasilanie	odpływy	Nr ref.	I_{pk} (kÂ)	Liczba i przekrój przewodów na biegun (mm²) zasilanie	odpływy
125	0374 47	25	1 x 35	10 x 16 (L) 17 x 16 (N)	0373 95	20	4 szyny 12 x 4 mm wyposażone w 5 zacisków 2 x 10	
					0374 30	35	1 x 35	5 x 25
160					0374 31	35	1 x 70	5 x 35
250	0374 00	60	1 x 150	1 x 70 lub 1 x 50 + 1 x 35 2 x 35	0374 35	35	1 x 120	5 x 50
400					0373 08	42	2 x 8,5	21 otworów M6