


DB102W 1X2P/SM



DB104W 1X4P/SM






DB108W 1X8P/SM



DB112W 1X12P/SM



DB118W 1X18P/SM

- obudowa: tworzywo sztuczne / kolor: biały
- casing: plastic / colour: white


| Kanlux | Kanlux | | | [g] |
|---|---|---|---|---|
| DB102W 1X2P/SM | 03850 | 2P | -/10/200 | 75 |
| DB104W 1X4P/SM | 03851 | 4P | -/5/100 | 120 |
| DB108W 1X8P/SM | 03852 | 8P | -/2/50 | 240 |
| DB112W 1X12P/SM | 03853 | 12P | 1/-/20 | 350 |
| DB118W 1X18P/SM | 03854 | 18P | 1/-/20 | 390 |




**maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C / wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C**
maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C



| Kanlux | Kanlux |
|---|---|
| Z-DB | 03859 |







zaślepka do rozdzielnic serii DB, służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach serii DB, komplet, w skład którego wchodzą zaślepki: 2xP+8x0,5P=6P
plug for switchgear of DB series, used for masking unlapped areas in switchgears of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)