dławiki z tworzywa IP68



0980 25



0980 26

Dane techniczne (str. 267)

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, z uszczelką IP68. Część blokująca składa się z pasków elastycznych umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie.
Materiał: poliamid RAL 7001, uszczelka neoprenowa.
Dostarczane razem z nakrętką.

Dławiki z tworzywa IP68

Pak.	Nr ref.	PG	Średnica przewodu [mm] min.	maks.
25	0980 20	7	3,0	6,5
25	0980 21	9	4,0	8,0
25	0980 22	11	5,0	10,0
25	0980 23	13,5	6,0	12,0
20	0980 24	16	10,0	14,0
10	0980 25	21	12,0	18,0
5	0980 26	29	18,0	25,0
3	0980 27	36	22,0	32,0
2	0980 28	42	30,0	38,0
2	0980 29	48	34,0	44,0

Dławiki z tworzywa IP68

		ISO	Średnica przewodu [mm] min.	maks.
25	0980 01	16	4,0	8,0
25	0980 03	20	6,0	12,0
10	0980 05	25	12,0	18,0
5	0980 06	32	18,0	25,0
3	0980 07	40	22,0	32,0
2	0980 08	50	30,0	38,0
2	0980 09	63	34,0	44,0

Zaślepki ISO, kolor szary RAL 7001

Przeznaczone do zapewnienia stopnia ochrony obudowy.
Mogą być dokręcane przy pomocy klucza płaskiego.
Dostarczane z uszczelką.
Nakrętki należy zamawiać odzielnie.

50	0980 41	ISO 16
50	0980 43	ISO 20
50	0980 45	ISO 25
50	0980 46	ISO 32
50	0980 47	ISO 40

dławiki metalowe IP68



0955 05



0955 09



0955 16



0979 88

Dławiki metalowe

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, z uszczelką IP68. Część blokująca składa się z pasków elastycznych umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie.
Dostarczane razem z uszczelką toroidalną.

Z gwintem ISO

Spełniają wymagania normy EN 50262.

Pak.	Nr ref.	ISO	Średnica przewodu (mm) Ø min.	Ø maks.
20	0955 01	16	4	9,5
20	0955 03	20	7	13
10	0955 05	25	8	16
5	0955 06	32	11	21
5	0955 07	40	15	27
2	0955 08	50	22	35
2	0955 09	63	35	48

Z gwintem PG

Spełniają zalecenia normy UTE C 68-300 i 68-312

		ISO	Średnica przewodu (mm) Ø min.	Ø maks.
20	0955 10	7	2,5	6,5
20	0955 11	9	4	9,5
20	0955 12	11	6	11,5
20	0955 13	13,5	7	13
20	0955 14	16	8	15
10	0955 15	21	11	19
10	0955 16	29	16	26
10	0955 17	36	22	34,5
2	0955 18	42	27	40
2	0955 19	48	35	48

Nakrętki metalowe

Z gwintem ISO

50	0979 81	16
50	0979 83	20
50	0979 85	25
50	0979 86	32
25	0979 87	40
10	0979 88	50
10	0979 89	63

Z gwintem PG

50	0979 90	7
50	0979 91	9
50	0979 92	11
50	0979 93	13,5
50	0979 94	16
50	0979 95	21
25	0979 96	29
25	0979 97	36
10	0979 98	42
10	0979 99	46