

PIRES DL

Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu / Lighting fixture with a movement sensor










PIRES DL-60O

krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution
η = 59%



- obudowa: tworzywo sztuczne / szybka: szkło matowane
- casing: plastic / lampshade: frosted glass

GLASS TRIPLEX

Kanlux	Kanlux	
PIRES DL-60O	08810	biały / white

220-240V~ | 50/60Hz | max 60 | E27 | 2 x (1-2,5) mm² | 0,5 m | IP 44 | IK 02 J | 1/-/5 | 1480 g | CE


wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140° / możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min / maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h) / regulacja czułości w zakresie 2…2000lx
equipped with microwave movement sensor / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / 140° range of maximum verical movement sensor operation / possible 8s to 12min range of fitting lighting time control / maximum movement detection range is 9m / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h) / sensitivity adjustment range of 2…2000lx


Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu / Lighting fixture with a movement sensor

PIRES ECO DL










PIRES ECO DL-25O

krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution
η = 64%



- obudowa: tworzywo sztuczne / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
- casing: plastic / lampshade: plastic (PMMA)

Kanlux	Kanlux	
PIRES ECO DL-25O	19000	biały / white

220-240V~ | 50/60Hz | max 25 | E27 | 2 x (1-2,5) mm² | 0,5 m | IP 44 | IK 06 J | 5÷25 °C | 1/-/5 | 530 g | CE

wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min / maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h) / regulacja czułości w zakresie 2…2000lx
equipped with microwave movement sensor / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / 180° range of maximum verical movement sensor operation / possible 8s to 12min range of fitting lighting time control / maximum movement detection range is 9m / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h) / sensitivity adjustment range of 2…2000lx