Program Mosaic™
ściemniacze przyciskowe



0784 01


0784 02


0784 10

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Wszystkie ściemniacze przyciskowe mają na płycie przedniej niezależne przyciski załącz/wyłącz i ściemnij/rozjaśnij +/-. Mogą być zdalnie sterowane za pomocą przycisków niepodświetlanych (str. 702), każdy z przycisków może sterować funkcją zmiany. Załączają oświetlenie na poziomie ustawionym przed ostatnim wygaszeniem. Instalacja w puszkach podtynkowych głęb. min. 40 mm (zalecane 50 mm).


Pak.	Nr ref.	Ściemniacze przyciskowe 230 V~	
		Wszystkie ściemniacze przyciskowe (oprócz nr ref. 0784 05) mogą być używane w funkcjach schodowych w połączeniu z łącznikami (str. 702).	
		Ściemniacz bez przewodu neutralnego, 2 przewody, 400 W Obciążenie: - 400 W dla żarówek i halogenów 230 V~, - 400 VA dla halogenów niskonapięciowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym.	
	2 moduły		
1	0784 01		○ Biały
1	0792 04		● Aluminium
		Ściemniacz bez przewodu neutralnego, 2 przewody, 600 W Obciążenie: - 600 W dla żarówek i halogenów 230 V~, - 600 VA dla halogenów niskonapięciowych z transformatorem ferromagnetycznym.	
1	0784 05		○ Biały
		Ściemniacz uniwersalny z przewodem neutralnym, 3 przewody, 300 W Obciążenie: - 40 do 300 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~ - 300 VA lampy halogenowe ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 160 VA do lamp LED, świetlówek kompaktowych. Produkt należy skonfigurować do radzaju obciążenia.	
1	0784 06		○ Biały
		Ściemniacz z przewodem neutralnym, 3 przewody, 1000 W Obciążenie: - 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, - 1000 VA dla halogenów niskonapięciowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. 5 diod LED na panelu do wizualizacji poziomu intensywności świecenia.	
	5 modułów		
1	0784 02		○ Biały
		Ściemniacz 0-10 V Ściemniacz z funkcjami zał./wył. i ściemnij/ rozjaśnij do lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 0-10 V. Maksymalny prąd sterowania: 40 mA. Moc maksymalna: 600 VA.	
	2 moduły		
1	0784 04		○ Biały

Program Mosaic™
zarządzanie zespołem oświetlenia


0784 30


0784 31

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Pak.	Nr ref.	Dodatkowy sterownik ściemniacza modułowego	
		Dodatkowy sterownik do zdalnej regulacji umożliwia lokalne sterowanie ściemniaczem modułowym przy zachowaniu ergonomii takiej samej jak dla klasycznego regulatora oświetlenia. Do sterowania ściemniaczami modułowymi nr ref. 0036 60/71 wymaga zasilania nr ref. 0036 80.	
1	0784 10		○ Biały
		Zarządzanie zespołem obwodów oświetlenia 230 V~ – 50 Hz	
		Panel główny sterownika oświetlenia Zaprojektowany specjalnie do sterowania oświetleniem w salach konferencyjnych, salach narad, restauracjach, salach kinowych itp. Możliwe zastosowania: - Sterowanie 3 obwodami oświetlenia w sali. - Sterowanie oświetleniem poprzez regulację lamp kolorowych: czerwone/zielone/niebieskie lub białe ciepłe/białe zimne. Obciążenie w sterowanych obwodach: 1000 W dla żarówek i halogenów 230 V~ lub 1000 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 0-10 V, lub 1000 VA dla halogenów niskonapięciowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym. Całkowite obciążenie w 3 obwodach nie powinno przekroczyć 2200 W. Możliwość sterowania balastem z wejściem dla protokołu DALI oraz balastem 0-10 V. Elementy na płycie przedniej: - 6 przycisków start/stop/regulacja do wszystkich 3 obwodów oświetleniowych, - 3 grupy po 5 diod LED do wizualizacji intensywności świecenia w każdym obwodzie, - 4 przyciski do zapamiętywania rozkazów sterowania atmosferą oświetlenia. Możliwość zdalnego sterowania atmosferą oświetlenia przez podczerwień za pomocą pilota nr ref. 0784 31. Instalacja z przewodem neutralnym zalecana w puszce o głęb. 50 mm (nr ref. 0801 24). Nie wymaga uchwytu instalacyjnego (zintegrowany z aparatem). Do montażu należy użyć ramki nr ref. 0788 39 (biała) lub nr ref. 0790 39 (Aluminium).	
1	0784 30		○ Biały
		Pilot zdalnego sterowania oświetleniem na podczerwień	
1	0784 31		Umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem według zapamiętanych rozkazów. Zasilany z baterii 9 V (niedostarczanej z pilotem)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym