

wsporniki izolacyjne do szyn aluminiowych o profilu C
rozdział energii „standardowy”


0373 66


0373 69

Montaż (str. 142)

Pak.	Nr ref.	**Wsporniki od 630 do 1600 A**
		Wsporniki izolacyjne do aluminiowych szyn o profilu C
		Do szaf
		Możliwy montaż w rozdzielnicach XL³ 4000: - pionowo na plecach - pionowo z boku - poziomo na górze - poziomo jako szyny transferowe
1	0373 66	Wspornik do obudowy 725 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 68	Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 125 mm W celu uzyskania 3200 A należy dodać drugi wspornik
		Do przedziałów kablowych
		Montaż w przedziale kablowym w pozycji: - bocznej pionowej
1	0373 67	Wspornik do przedziału 725 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 69	Wspornik do przedziału 975 mm, rozstaw 125 W celu uzyskania 3200 A należy dodać drugi wspornik

Szyny aluminiowe o profilu „C”

Długość 1780 mm

Pak.	Nr ref.	Przekrój [mm²]	I(A) IP ⩽ 30	I(A) IP ⩾ 30
1	0373 54	524	800	630
1	0373 55	549	1000	800
1	0373 56	586	1250	1000
1	0373 57	686	1450	1250
1	0373 58	824	1750	1600

Łączniki szyn

Łączniki szyn o profilu „C”, pomiędzy szynami pionowymi i poziomymi.

Pak.	Nr ref.	
1	0373 82	1 łącznik na fazę
1	0373 83	2 łączniki na fazę

Akcesoria


Pak.	Nr ref.	
4	0373 59	Śruba M10
1	0373 77	Zestaw do uzyskania 3200 A
1	0373 86	Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 50	Wspornik rackowy, rozstaw 75 mm
1	0373 51	Wspornik rackowy, rozstaw 125 mm

szyny miedziane
rozdział energii „standardowy”


Szyny miedziane

Szyny płaskie sztywne


Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm)	I dopuszczalne (A)	Otwory gwintowane średnica	Otwory gwintowane skok	Długość (mm)
10	0373 88	12 x 2	110	M5	18	990
10	0373 89	12 x 4	160	M5	18	990
10	0374 33	15 x 4	200	M6	18	990




Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm)	I (A) IP ⩽ 30	I (A) IP > 30	Otwory gwintowane	Długość (mm)
10	0374 34	18 x 4	245	200	M6	990
10	0374 38	25 x 4	280	250	M6	990



Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm)	I (A) IP ⩽ 30	I (A) IP > 30	Otwory gwintowane	Długość (mm)
4	0374 18	25 x 5	330	270	M6	1750
4	0374 19	32 x 5	450	400	M6	1750



Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm)	I (A) IP ⩽ 30	I (A) IP > 30	Średnica (mm)	Długość (mm)
1	0374 40	50 x 5	700	630	10,5-6,5	1750
1	0374 41	63 x 5	800	700	10,5-8,5	1750
1	0374 59	75 x 5	950	850	10,5-6,5	1750
1	0374 43	80 x 5	1000	900	10,5-6,5	1750
1	0374 46	100 x 5	1250	1050	10,5-6,5	1750



Szyny o profilu C

Długość 1780 mm, 40 x 20.


Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm²)	I (A) IP ⩽ 30	I (A) IP > 30
1	0374 60	155	500	400
1	0374 61	265	800	630
1	0374 62	440	1250	1000
1	0098 82	640	1450	1250



Szyny elastyczne

Dostarczane na płasko, długość 2 m.

Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm)	I (A) IP ⩽ 30	I (A) IP > 30
1	0374 10	13 x 3	200	160
1	0374 67	20 x 5	400	250
1	0374 11	24 x 4	400	250
1	0374 12	32 x 5	630	400
1	0374 57	50 x 5	850	630
1	0374 58	50 x 10	1250	1000



Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0373 11	Profile izolacyjne do szyn miedzianych o przekroju 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5, 32 x 5 mm. Dostarczane z klipsami do mocowania o dł. 1 m
10	0374 64	Wkręty + podkładki M8 do szyn o profilu C
10	0374 65	Wkręty + podkładki M12 do szyn o profilu C
10	0374 03	Listwa zaciskowa, 3 odpływy 200 A (1 x 6 mm² i 2 x 16 mm²) Montaż na szynach miedzianych płaskich, sztywnych
10	0372 99	Kieszeń z zestawem 2 kompletów po 5 etykiet samoprzylepnych „Pod napięciem” (5 po 56 mm i 5 po 80 mm) Zgodność z normą NF X 08-003 „symbole 50016”
50	0477 12	Klipsy z nakrętkami do wkrętów M6
50	0477 13	Klipsy z nakrętkami do wkrętów M8
50	0367 74	Wkręty izolacyjne M6 x 10
50	0367 75	Wkręty M6-10 THF z podkładkami

Wsporniki uniwersalne

1 szyna na biegun ⩽ 280 A

Pak.	Nr ref.	
10	0373 98	Wspornik 1-biegunowy do szyn 12 x 2 lub 14 x 4 mm
10	0374 37	Wspornik 1-biegunowy do szyn 15 x 4, 18 x 4 lub 25 x 4 mm
5	0373 96	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 12 x 2 lub 12 x 4 mm
1	0374 32	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 15 x 4 lub 18 x 4 mm
1	0374 36	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 25 x 4 mm



