obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia



0359 61
z zestawem nr ref. 0358 02
i listwami przyłączeniowymi IP2x



0359 70



0350 13



0350 44
z zawiasami nr ref. 0358 01



0358 02
pozycja pozioma lub pionowa
Komplet 4 uchwytów

Wymiary (str. 263)

Obudowy izolacyjne IP55 – IK07

Kolor szary RAL 7035.
Mocowanie w pionie możliwe:
- w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy,
- w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (śruby Ø 4),
- za pomocą zestawu mocującego nr ref. 0358 02 (z wyjątkiem obudów 130 x 75 x 74 mm).

II klasa ochronności zapewniona dzięki zaślepkom ochronnym osłaniającym śruby mocujące (dostarczane z obudową).
Przystosowane do montażu wsporników TH 35 lub płyt montażowych.
Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x.
Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętakiem, oznaczone pozycje O i I.
Pokrywa przystosowana do plombowania.
Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240 i 360 x 270.
Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130.

Pak.	Nr ref. Pokrywa RAL 7035	Nr ref. Pokrywa transparentna	Wymiary wewnętrzne Wysokość x szerokość x głębokość
1	0359 00		130 x 75 x 74 mm
1	0359 30		130 x 130 x 74 mm
1	0359 40		155 x 110 x 74 mm
1	0359 50	0359 51	180 x 140 x 86 mm
1	0359 60	0359 61	220 x 170 x 86 mm
1	0359 70		270 x 170 x 86 mm
1	0359 80		310 x 240 x 124 mm
1	0359 90		360 x 270 x 124 mm

Obudowy izolacyjne IP66 – IK08

Kolor szary T029.
Mocowanie w pionie możliwe:
- w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy,
- w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody (śruby Ø 4),
- za pomocą zestawu mocującego nr ref. 0358 02.

II klasa ochronności zapewniona dzięki zaślepkom ochronnym osłaniającym śruby mocujące (dostarczane z obudową).
Przystosowane do montażu wsporników TH 35 lub płyt montażowych.
Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x.
Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętakiem, oznaczone pozycje O i I.
Pokrywa przystosowana do plombowania.
Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240.
Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130.

Pak.	Nr ref. Pokrywa T029	Wymiary wewnętrzne Wysokość x szerokość x głębokość
1	0350 13	130 x 130 x 74 mm
1	0350 17	155 x 110 x 74 mm
1	0350 22	180 x 140 x 86 mm
1	0350 28	220 x 170 x 86 mm
1	0350 33	270 x 170 x 86 mm
1	0350 44	310 x 240 x 124 mm

Zawiasy

Kolor szary RAL 7016.

Pak.	Nr ref.	
1	0358 00	Komplet 2 zawiasów – dla obudów od 130 x 130 x 74 do 270 x 170 x 86
1	0358 01	Komplet 2 zawiasów – dla obudów od 310 x 240 x 124 do 360 x 270 x 124

Płyty montażowe metalowe

Stal galwanizowana, grubość 1,5 mm.
Dla obudów:

Pak.	Nr ref.	Wysokość x szerokość
5	0358 10	130 x 130 mm
5	0358 11	155 x 110 mm
5	0358 12	180 x 140 mm
5	0358 13	220 x 170 mm
5	0358 14	270 x 170 mm
5	0358 15	310 x 240 mm
5	0358 16	360 x 270 mm

Zestaw mocujący do montażu natynkowego

Pak.	Nr ref.	
1	0358 02	Komplet 4 uchwytów (z wyjątkiem obudów 130 x 75 x 74 mm)



Dławiki z tworzywa IP68

str. 266