MORO DL

Oprawa najazdowa / In-ground lighting fixture



MORO DL-35



krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution
η = 76%



- obudowa: stop aluminium / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hartowane
- casing: aluminum alloy / front panel: stainless steel / protective pane: tempered glass

Kanlux	Kanlux	
MORO DL-35	04870	stal nierdzewna / stainless steel

220-240V~ | 50/60Hz | max 35 (W) | JDR | GU10 | [°] | 3 x 1,5 [mm²] | 0,5 [m] | IP 67 | IK 08 [J] | 20[kN] 2000 kg | -20÷35 [°C] | 1/-/10 | 650 [g] | CE

puszka montażowa w komplecie / do oprawy dedykowany jest przewód o średnicy max 5,5mm
mounting box included / max 5,5mm diametre cable is dedicated to the fitting

Oprawa najazdowa / In-ground lighting fixture

XARD DL



XARD DL-40



krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution
η = 22%



- obudowa: stop aluminium / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hartowane
- casing: aluminum alloy / front panel: stainless steel / protective pane: tempered glass

Kanlux	Kanlux	
XARD DL-40	07195	stal nierdzewna / stainless steel

220-240V~ | 50/60Hz | max 40 (W) | E27 | [°] | 22 cm 3 x 0,75mm² | 0,5 [m] | IP 67 | IK 10 [J] | 20[kN] 2000 kg | -20÷35 [°C] | 1/-/6 | 1120 [g] | CE

puszka montażowa w komplecie / całkowita długość źródła światła max 110mm
mounting box included / total length of light source max 110mm