
APO TM

Zestaw trzech gniazd zdalnie sterowanych / Set of three remote-controlled sockets



APO TM-3



- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux		
APO TM-3	07980	biały / white

220-240V~ | 50/60 Hz | In 5A | (W) max 1150 | IP 20 | 1/8/32 | [g] 438 | CE


w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria / gniazdka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m / dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego / zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)
the set includes: 3 sockets, remote control, battery / sockets can be installed next to each other with no less than 0,5m spacing between / control light indicates electric socket in use / remote control operation range is 25m (up to 50m in open space)

Elektroniczny programator czasowy / Digital plug-in time switch

CYBER TM



CYBER TM-6



- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux		
CYBER TM-6	01016	biały / white

220-240V~ | 50/60 Hz | In 16(2)A | (W) max 3600 | IP 20 | 1/12/48 | [g] 168 | CE

wyposażony w układ podtrzymujący pamięć / możliwość zaprogramowania max 8 włączeń/wyłączeń / programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym
equipped with memory backup circuit / possibility of programming max 8 switch-on/off / twenty four hours-mode and weekly mode operation programmers