Atlantic-E – szafki metalowe IP 66


stopnie ochrony: IP 66 – IK 10

NOWOŚĆ


0399 30


0399 35


0399 43


0365 53

Dane techniczne (str. 253)

Obudowy metalowe RAL 7035

IP 66 – IK 10 zgodnie z normą IEC EN 60529
Dostarczane z: galwanizowaną płytą montażową (demontowaną), przewodem ochronnym i uchwytami montażowymi.
Drzwi odwracalne.
Wyposażone w jeden zamek typu „double bar" (szafki do 500 x 500 x 250 mm) lub dwa zamki typu „double bar" (obudowy od 600 x 400 x 150 mm).
Demontowana płyta przepustów kablowych.
Możliwość wyposażenia w płytę Cabstop.
Możliwość wyposażenia w płyty perforowane Lina 12,5 oraz Lina 25, profile montażowe, wsporniki montażowe TH 35 lub zestaw do montażu aparatury modułowej.
RAL 7035
Pokrycie poliestrowe o grubości 80 µm.

Pak.	Nr ref.	Wymiary (mm) Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa (kg)
1	0399 30	300	200	150	4,5
1	0399 31	300	300	150	4,7
1	0399 32	300	300	200	4,8
1	0399 33	300	400	200	6,7
1	0399 34	400	300	150	6,25
1	0399 35	400	300	200	6,7
1	0399 36	400	400	200	10,5
1	0399 37	400	600	250	13,5
1	0399 38	500	400	150	11
1	0399 39	500	400	200	11,5
1	0399 40	500	400	250	12
1	0399 41	500	500	250	12,5
1	0399 42	600	400	200	13
1	0399 43	600	400	250	13,5
1	0399 44	600	500	200	16
1	0399 45	600	500	250	16,5
1	0399 46	600	600	250	17
1	0399 51	700	500	200	20
1	0399 52	700	500	250	21
1	0399 54	800	600	200	27
1	0399 55	800	600	250	30
1	0399 56	800	600	300	31,7
1	0399 59	800	800	300	33,5
1	0399 63	1000	600	300	48
1	0399 64	1000	800	250	49,5
1	0399 65	1000	800	300	52
1	0399 69	1200	800	300	62

Cokoły RAL 7021

Wysokość 200 mm
Klapy boczne i czołowe

Do szafek o głębokości 300 mm

Pak.	Nr ref.	Szerokość obudowy (mm)	Waga (kg)
1	0363 00	600	6
1	0363 01	800	6,7

Daszki RAL 7035

Stal
Możliwość regulacji ±20 mm (przód lub tył)

Pak.	Nr ref.	Do obudów Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Waga (kg)
1	0365 51	300	200	1,2
1	0365 52	400	200	1,4
1	0365 53	400	250	1,8
1	0365 64	500	250	2
1	0365 54	600	250	2,5
1	0365 56	600	300	3
1	0365 57	800	300	3,6

Płyty Cabstop IP 55

Płyty przepustów kablowych

Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035.
Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na wprowadzenie przewodu bez potrzeby wiercenia otworów pod dławiki.
Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie i przebicie membrany.
Dostarczane z:
- zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych otworów
- narzędziem do uwalniania przewodu.

Montaż bezpośrednio na wycięciu w szafkach Atlantic-E,

Pak.	Nr ref.	Liczba przepustów Ø5 do 14 (mm)	Liczba przepustów Ø14 do 24 (mm)	Rezerwa	Bezpośredni montaż na przewodzie Szerokość (mm)
1	0364 95	13	1	1	400
1	0364 97	28	2	2	600-800-1200

Uchwyty do montażu na ścianie

Pak.	Nr ref.	
1	0364 01	Zestaw składający się z 4 uchwytów. Do dużych obciążeń, maks. 300 kg. Montaż poziomy lub pionowy. Szafka z daszkiem – wyłącznie montaż poziomy. Materiał: zamak, RAL 7035. Dostarczane z osłonami.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym