STER TS-MF

Mechaniczny programator czasowy / Mechanical plug-in time switch



STER TS-MF1



- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux	Kanlux	
STER TS-MF1	01001	biały / white

220-240V~ | 50/60 Hz | In 16(2)A | (W) max 3500 | IP 20 | 1/12/48 | [g] 144 | CE

programator pracujący w trybie dobowym / minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min / programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia
twenty-four hours mode programmer / minimum on or off time is 15min / the programmer equipped with constant load-on function

Mikrofalowy czujnik ruchu / Microwave movement sensor

ROLF JQ-O



ROLF JQ-O





- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux	Kanlux	
ROLF JQ-O	08821	biały / white

220-240V~ | 50/60Hz | (W) max 1200VA | mm² 0,5-1,5 | IP 20 | 1/-/100 | [g] 120 | CE

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 2…2000lx / wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h)
maximum movement detection range is 9m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum verical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 6s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 2…2000lx / movement detection: 0.3…3m/s (1…10km/h)