XL³ 800
rozdzielnice IP55, drzwi i akcesoria


0204 51


0204 56


0212 71


0212 76

Wymiary zewnętrzne (str. 191)

IP55 z drzwiami IK08
Obudowy metalowe.
Możliwość montażu aparatów o I_n do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Rozdzielnice

Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 51	1095	1000	700	600	225
1	0204 52	1295	1200	700	600	225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 56	1095	1000	950	850	225
1	0204 57	1295	1200	950	850	225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 66	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0204 67	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera profile i akcesoria do montażu. Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 26	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 56
1	0204 27	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 57

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Pak.	Nr ref.	
1	0204 46	Wysokość: 1050 mm
1	0204 47	Wysokość: 1250 mm

Drzwi płaskie

Dostarczane z uchwytem do zamykania.
Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 186).

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 71	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 72	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 81	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 82	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 76	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 77	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 86	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 87	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0205 85	Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy
1	0204 86	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)

Wyposażenie do montażu aparatów
(str. 187)

Akcesoria do okablowania
(str. 186)