Osmoz
korpusy kompletne



0231 32

Korpus kompletny: blok z wbudowaną diodą LED + uchwyt.

Pak.	Nr ref.	**Lampki sygnalizacyjne bez klosza**
		Zaciski sprężynowe
		Korpusy z uchwytem pojedynczym
1	0231 10	○ Biała – 12-24 V∿/⎓
1	0231 11	● Czerwona – 12-24 V∿/⎓
1	0231 12	● Zielona – 12-24 V∿/⎓
1	0231 30	○ Biała – 230 V∿
1	0231 31	● Czerwona – 230 V∿
1	0231 32	● Zielona – 230 V∿

Osmoz
bloki styków i uchwyty



0229 01



0229 02



0229 42



0229 60



0229 64



0229 68

Stopień ochrony IP20.
Zgodne z normą IEC 60947-5-1.

Pak.	Nr ref.	**Bloki do główek bez podświetlania**
		Bloki styków.
		Zaciski śrubowe
20	0229 01	1r
20	0229 02	1z
10	0229 03	1z/1r

		Bloki do główek z podświetlaniem
		Bloki z wbudowaną diodą LED.
		Zaciski śrubowe
5	0229 10	○ Biała – 12-24 V∿/⎓
5	0229 11	● Czerwona – 12-24 V∿/⎓
5	0229 12	● Zielona – 12-24 V∿/⎓
5	0229 13	● Niebieska – 12-24 V∿/⎓
5	0229 14	● Żółta – 12-24 V∿/⎓
5	0229 30	○ Biała – 130 V∿
5	0229 31	● Czerwona – 130 V∿
5	0229 32	● Zielona – 130 V∿
5	0229 33	● Niebieska – 130 V∿
5	0229 34	● Żółta – 130 V∿
5	0229 40	○ Biała – 230 V∿
5	0229 41	● Czerwona – 230 V∿
5	0229 42	● Zielona – 230 V∿
5	0229 43	● Niebieska – 230 V∿
5	0229 44	● Żółta – 230 V∿

		Uchwyty
20	0229 60	Pojedynczy
20	0229 64	Potrójny
10	0229 68	Pięciokrotny