Osmoz
obudowy niewyposażone


0242 02


0242 03


0242 41


0242 42


0242 72

Puszki mogą być wyposażone w:
- główki podświetlane lub główki bez podświetlania,
- bloki przeznaczone do puszek.

Maksymalna liczba bloków styków na 1 otwór: 3.
Stopień ochrony IP66, IK07.

Pak.	Nr ref.	**Puszki niewyposażone**
1	0242 00	1-otworowe
1	0242 02	2-otworowe
1	0242 03	3-otworowe
1	0242 05	5-otworowe

		Bloki styków do puszek
		Zaciski śrubowe.
10	0242 41	1r
10	0242 42	1z

		Bloki z diodą LED do główek z podświetlaniem
		Zaciski śrubowe.
1	0242 50	○ Biała – 12-24 V~/⎓
1	0242 51	● Czerwona – 12-24 V~/⎓
1	0242 52	● Zielona – 12-24 V~/⎓
1	0242 53	● Niebieska – 12-24 V~/⎓
1	0242 54	● Żółta – 12-24 V~/⎓
1	0242 60	○ Biała – 130 V~
1	0242 61	● Czerwona – 130 V~
1	0242 62	● Zielona – 130 V~
1	0242 63	● Niebieska – 130 V~
1	0242 64	● Żółta – 130 V~
1	0242 70	○ Biała – 230 V~
1	0242 71	● Czerwona – 230 V~
1	0242 72	● Zielona – 230 V~
1	0242 73	● Niebieska – 230 V~
1	0242 74	● Żółta – 230 V~

Osmoz
akcesoria i etykiety


0241 71


0241 87


0241 99


0241 85


0243 01


0243 07


0243 08


0243 15


0243 16


0243 18


0243 19

Pak.	Nr ref.	**Źródła światła BA9S**
		Do lampek sygnalizacyjnych
10	0241 71	● Czerwona – neon – 230 V~

		Akcesoria
5	0241 90	Kapturek silikonowy IP67 bezbarwny
10	0241 87	Zaślepka – czarna
1	0241 99	Płytka stabilizująca
		Narzędzia
1	0241 73	Przyrząd do wyciągania żarówek
1	0241 85	Przyrząd do przykręcania główek

		Etykiety
		Etykiety zakładane w uchwyty etykiet. Długość opisu 12 mm.
10	0243 01	● Czerwona – wąski opis
10	0243 02	● Aluminium – wąski opis
10	0243 03	● Czarna – wąski opis
10	0243 06	● Czerwona – szeroki opis
10	0243 07	● Aluminium – szeroki opis
10	0243 08	● Czarna – szeroki opis

		Uchwyty etykiet opisów
10	0243 15	Okrągły – wąski opis
10	0243 16	Okrągły – szeroki opis
10	0243 18	Kwadratowy – wąski opis
10	0243 19	Okrągły – wąski opis (do przycisków podwójnych)



Osmoz – główki przycisków

str. 288