Dane produktu
Charakterystyki

LA4DFB

moduł interfejsowy wzmacniacza - przekaźnik - 24 V DC / 250 V AC



Główne

Zakres	TeSys
Opis skrócony	LA4D
Liczba biegunów	3P
Typ produktu	Moduł interfejsu
Kompatybilność produktu	LC1D09...D150

Uzupełnienie

Sposób montażu	Montaż u góry
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia sterującego	17...30 V przy 20 °C DC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	250 V - dla Obwody sterowania - zgodny z IEC 60947-5-1
Rodzaj zacisków	Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 1 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - z końcówka przewodu Obwody sterowania: złącze 2 przewód 1...2.5 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
[Ue] znamionowe napięcie pracy	24...250 V AC dla Obwody sterowania
Zużycie prądu	25 mA 20 °C
Stan prądowy 0 gwarantowany	< 2 mA
Stan napięcia 0 zagwarantowany	< 2,4 V
Stan napięcia 1 zagwarantowany	17 V
Trwałość elektryczna	10 Mcykli przy 240 V
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik LED
Wysokość	12 mm
Masa produktu	0.05 kg

Środowisko

Normy	IEC 60255-5
Certyfikaty	CSA UL
Rodzaj zabezpieczenia	Wbudowana dioda
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...55 °C
Temperatura powietrza wokół urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Rozpraszanie ciepła	0,6 W dla Obwody sterowania
Odporność na krótkie zaniki zasilania	4 ms

Contractual warranty

Period	18 miesięcy