Marina
szafy poliestrowe IP66 – IK10


0362 85


0362 86 + cokół 0362 96 + daszek 0362 97


0363 60 + 0355 03 + 0363 69


0363 60 + 0352 02

Wymiary (str. 259)

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.
Kolor RAL 7035.
Atesty UL/CSA.
Szafy poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo samogasnące, 960°C.
Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych.
Płyta przepustów kablowych na dole.
Drzwi odwracalne, dostarczane z zamkiem i kluczem 2433 A.

Szafy z drzwiami pełnymi RAL 7035

Pak.	Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary odpowiadającej szafki metalowej (mm) Wys. x Szer. x Głęb.
1	0362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400
1	0362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400
1	0362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400

Cokół RAL 7035

Wysokość 170 mm.
Możliwość połączenia 2 cokołów.

Pak.	Nr ref.	
1	0362 96	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Daszek RAL 7035

Pak.	Nr ref.	
1	0362 97	Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Płyty montażowe

Płyty pełne

Blacha stalowa galwanizowana.
Wstępne oznaczenie wymiarów co 100 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m^2.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0349 59	1 400 x 800	27
1	0349 50	1 600 x 800	30,5
1	0344 18	1 800 x 800	34

Płyty pełne Lina 12,5

Blacha stalowa galwanizowana.
Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 08).
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m^2.
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0481 40	800 x 800	5,9
1	0481 43	1 000 x 800	7,6
1	0346 08	1 400 x 800	14,6

Płyty perforowane Lina 25

Blacha stalowa cynkowana.
Montuje się ją na profilach montażowych (z wyjątkiem nr ref. 0346 09).
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m^2.
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. x Szer. (mm)	Waga (kg)
1	0474 90	800 x 800	3,9
1	0474 95	1 000 x 800	5,0
1	0346 09	1 400 x 800	6,7

Profile montażowe

Do składania konstrukcji wsporczej z szynami symetrycznymi Lina 25 ⌙⌙.
Zestaw 2 profili cynkowanych.

Pak.	Nr ref.	Dla szaf Wys. (mm)	Długość (mm)
1	0363 90	1 400	1 284
1	0363 91	1 600	1 484
1	0363 92	1 800	1 684

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0362 46	Uchwyt do transportu M14 Zestaw 4 uchwytów, maks. obciążenie 500 kg/m^3 Dostarczany z zaślepkami
1	0362 48	Zestaw do połączenia szaf

Drzwi wewnętrzne

Do bezpośredniego montażu w szafkach Atlantic INOX i Marina oraz przy użyciu referencji 0363 69 w szafkach Atlantic.
Poliester wzmacniany włóknem szklanym.
Grubość: 4 mm.
Kolor RAL 7035.
Regulowana odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie:
42 do 50 mm dla szafek Atlanic INOX,
100 mm dla szafek Marina.
Dostarczane z 1 zamkiem „double bar" dla szafek o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami dla szafek o wysokości od 700 mm.

Pak.	Nr ref.	Dla szafek wys. x szer.	Wymiary wys. x szer.	Wymiary użyteczne użyteczne wys. x szer.
1	0363 59	400 x 300	341 x 236	305 x 185
1	0363 60	500 x 400	441 x 336	405 x 250
1	0363 61	600 x 400	541 x 336	505 x 250
1	0363 62	700 x 500	642 x 436	500 x 340
1	0363 63	800 x 600	742 x 536	600 x 440
1	0363 64	1000 x 800	942 x 736	800 x 640
1	0363 65	1200 x 800	942 x 736	800 x 640
1	0363 69	Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych w szafkach Atlantic INOX		

Uchwyt montażowy

Pak.	Nr ref.	
5	0367 36	Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej