P 17 Tempra zestawy zasilające
budowa modułowa

IK08 zgodnie z normą IEC 62262

Wytrzymałość na żar: 650°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10

Wymiary (str. 458)

			Pokrywa z gniazdem i rozłącznikiem do zestawów zasilających i puszek		Gniazda wtyczkowe tablicowe do zestawów zasilających					
										
BT			**IP55**		**IP44**		**IP54/44**		**IP66/67**	
			Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
od 200 do 250 V 50/60 Hz	**16 A**	**2P+Z**	1	0572 21	10	0576 11	20	0576 71	5	0576 51
	32 A	**2P+Z**	1	0572 29	10	0576 12			5	0576 52
			IP55		**IP44**		**IP66/67**			
od 380 do 415 V 50/60 Hz	**16 A**	**3P+Z**			10	0576 17	5	0576 57		
		3P+N+Z			10	0576 23	5	0576 63		
	32 A	**3P+Z**	1	0572 33	10	0576 18	5	0576 58		
		3P+N+Z	1	0572 34	10	0576 24	5	0576 64		

0576 71 – IP54 – klapka zamknięta, IP44 – po przyłączeniu wtyczki.

MAKS. IP66

	Podstawy zestawów ze wspornikiem TH 35				Puszka		Pokrywy zestawów i puszek do gniazd wtyczkowych tablicowych							
														
	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
	1	0577 05	1	0577 06	2	0577 10	5	0577 12	2	0577 17	5	0577 13	5	0577 15
I_n (A)	16-32		16-32		16-32		1 x 16 lub 32		1 x 63*		2 x 16			
Liczba modułów	12		18											

* Dla P 17 63 A – standardowe gniazdo tablicowe (str. 461).

	Podstawa zestawu ze wspornikiem TH 35		Puszka		Pokrywy zestawów i puszek do gniazd wtyczkowych tablicowych							
												
	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
	1	0577 04	3	0577 11	4	0577 18	2	0577 19	4	0577 14	4	0577 16
I_n (A)	16-63		16-63		2 x 16 lub 32		1 x 16 lub 32 i 1 x 63		3 x 16			
Liczba modułów	18											