wsporniki izolacyjne do zestawów szyn zasilających w rozdzielnicach XL³
rozdział energii „standardowy"


0373 10


0373 24

Pak.	Nr ref.	1 szyna na biegun
		≤ 400 A
1	0373 15	Wspornik do szyn miedzianych 18 x 4, 25 x 5 i 32 x 5 mm Montaż w rozdzielnicach XL³ 400, pozycja szyn: płaska Montaż w rozdzielnicach XL³ 400
1	0373 10	Wspornik do szyn miedzianych 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 i 32 x 5 mm, pozycja szyn: pod kątem do wykonania zestawu szyn pionowych Montaż w rozdzielnicach: – XL³ 400, w przedziałach kablowych – XL³ 800, w przedziałach kablowych wewnętrznych – płyta montażowa pełna lub perforowana
		≤ 800 A
1	0373 20	Wspornik do szyn miedzianych 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 i 63 x 5 mm Montaż w rozdzielnicach XL³ 400, pozycja szyn: pod kątem Do zamocowania: • Na szynach zasilających pionowych: bezpośrednio w przedziale kablowym zewnętrznym XL³ 800 • Na szynach zasilających bocznych: – w przedziałach kablowych XL³ 4000 głębokość 475 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53) – w rozdzielnicach XL³ 4000 głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) • Na szynach zasilających na płycie tylnej rozdzielnicy lub przedziału kablowego zewnętrznego XL³ 4000 głębokość 475 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53)
		≤ 1000 A
1	0373 21	Wspornik do szyn miedzianych 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm i szyn miedzianych o profilu C o przekroju 155, 265 i 440 mm², montowanych w pozycji równolegle przesuniętej Do zamocowania: • Na szynach zasilających bocznych, w przedziałach kablowych XL³ 4000 głębokość 475 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53)

Pak.	Nr ref.	1 lub 2 szyny na biegun
		≤ 1600 A
1	0373 22	Wspornik bez możliwości regulacji do szyn miedzianych 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 i 100 x 5 mm, pozycja szyn: równoległa Montaż w rozdzielnicach XL³ 4000: • Na szynach zasilających transferowych i bocznych: głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) • Na szynach zasilających bocznych w przedziałach kablowych: głębokość 475 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53) • Na szynach zasilających poziomych: głębokość 475 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 51) głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53) • Na szynach zasilających na płycie tylnej rozdzielnicy: głębokość 725 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 52) głębokość 975 (wsporniki poprzeczne nr ref. 0205 53) • Na szynach zasilających poziomych na płycie tylnej rozdzielnicy: głębokość 475 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 21/51) głębokość 725 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 22/52) głębokość 975 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 23/53)
1	0373 23	Wspornik regulowany uzupełniający

Pak.	Nr ref.	1 do 4 szyn na biegun
		≤ 4000 A
1	0373 24	Wspornik do 4 szyn miedzianych o grubości 5 mm lub 3 szyn miedzianych o grubości 10 mm, pozycja szyn: równoległa Montaż: • Na szynach zasilających transferowych w rozdzielnicach XL³ 4000 i przedziałach kablowych XL³ 4000 o głębokości 725 i 975 • Na szynach zasilających bocznych: – w rozdzielnicach i przedziałach kablowych XL³ 4000 o gł. 725 i 975 przy użyciu profili o nr ref. 0205 20 • Na szynach zasilających poziomych: – w rozdzielnicach XL³ 4000 o gł. 725 i 975 – na płycie tylnej rozdzielnicy XL³ 4000 szer. 475 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 21/51) szer. 725 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 22/52) szer. 975 (na 2 wspornikach poprzecznych nr ref. 0205 23/53)
1	0373 25	Wspornik regulowany uzupełniający

Pak.	Nr ref.	Wsporniki montażowe
		Zestaw 2 wsporników poprzecznych z możliwością regulacji (1)
1	0205 51	Długość 350 mm
1	0205 52	Długość 600 mm
1	0205 53	Długość 850 mm
		Zestaw 2 wsporników do konstrukcji wspornikowej częściowej
1	0205 31	Długość 350 mm
1	0205 32	Długość 600 mm
		Adapter do wspornika
1	0373 14	Do montażu wsporników szyn (nr ref. 0373 15) w rozdzielnicach XL³ 800 i XL³ 4000

Rozdzielnice XL³ 800 (str. 176)

Rozdzielnice XL³ 4000 (str. 148)

(1) Wsporniki poprzeczne nieregulowane nr ref. 0205 21/23, profil konstrukcyjny częściowy nr ref. 0205 20.