SM 300, SM 400

styczniki SM 300 i SM 400
od 16 do 63 A

NOWOŚĆ


0041 16


0041 23


0041 24


0041 47


0040 78

Zgodne z normą IEC/EN 61095.
Przyłączenie szyn zasilających od góry (do 25 A).

Styczniki SM 400 o sterowaniu 24 V~

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 14	16 A	NC + NO	1
1	0041 16	25 A	2 NO	1
1	0041 25[1]	25 A	2 NO	1

4-biegunowe – 400 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 17	25 A	4 NO	2

Styczniki SM 400 z manipulatorem o sterowaniu 24 V~

Manipulator umożliwia ręczne przestawienie styków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej. Pozycja „ZAŁ.” i „WYŁ.” bez automatycznego sterowania. Pozycja środkowa manipulatora – możliwe sterowanie cewką.

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 23	25 A	2 NO	1

4-biegunowe – 400 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 24	25 A	4 NO	2
1	0040 67[1]	40 A	4 NO	3
1	0040 74[1]	63 A	4 NO	3

Styczniki SM 400 o niskim poziomie hałasu o sterowaniu 230 V~

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 49	25 A	2 NO	1

Styczniki SM 400 o sterowaniu 230 V~

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
4	0041 26	16 A	NC + NO	1
10	0041 58	25 A	2 NO	1

Styczniki SM 400 o sterowaniu 230 V~ (cd.)

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 29	25 A	2 NC	1

4-biegunowe – 400 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 32	25 A	4 NC	2
1	0041 33	25 A	2 NO + 2 NC	2
1	0041 34	25 A	3 NO + 1 NC	2
1	0041 50[1]	25 A	4 NO	2
1	0041 59	25 A	4 NO	2

Styczniki SM 400 z manipulatorem o sterowaniu 230 V~

Manipulator umożliwia ręczne przestawienie styków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej. Pozycja „ZAŁ.” lub „WYŁ.” bez automatycznego sterowania. Pozycja środkowa manipulatora – możliwe sterowanie cewką.

2-biegunowe – 250 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
4	0041 47	25 A	2 NO	1

4-biegunowe – 400 V~

Pak.	Nr ref.	I_e	Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
2	0041 48	25 A	4 NO	2
1	0040 70[1]	40 A	4 NO	3
1	0040 83[1]	40 A	4 NO	3
1	0040 78[1]	63 A	4 NO	3
1	0040 72	40 A	3 NO + 1 NC	3

(1) Dostęp do manipulatora po zdjęciu zaślepki.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym