# Karta produktu
## Parametry

# GVAX385
## wyzwalacz napięciowy do wyłącznika silnikowego GV2 i GV3 - 380...400 V AC 50 Hz



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Zakres | TeSys |
| Opis skrócony | GVAX |
| Typ produktu | Podnapięciowy wyzwalacz bezpieczeństwa |
| Kompatybilność produktu | GV2ME |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Wartość napięcia sterującego | 380...400 V AC 50 Hz |
| Ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 0.85...1.1 Un |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V AC CSA C22.2 Nr 14<br>690 V AC IEC 60947-1<br>600 V AC UL 508 |
| Napięcie powodujące wyzwolenie | 0,7x 0,35 Un |
| Pobór mocy przyciąganie w VA | 12 VA AC |
| Pobór mocy przyciąganie w W | 8 W DC |
| Pobór mocy trzymanie w VA | 3,5 VA AC |
| Pobór mocy trzymanie w W | 1,1 W DC |
| Czas pracy | 10...15 ms IEC 60947-1 |
| Współczynnik obciążenia | 100 % |
| Rodzaj zacisków | Zaciski śrubowe 2 0.75...1.5 mm² giętki z<br>Zaciski śrubowe 1 0.75...1.5 mm² giętki z<br>Zaciski śrubowe 2 1...2.5 mm² stały<br>Zaciski śrubowe 2 0.75...2.5 mm² giętki bez<br>Zaciski śrubowe 1 1...2.5 mm² stały<br>Zaciski śrubowe 1 0.75...2.5 mm² giętki bez |
| Moment dokręcania | <= 1.4 N.m zaciski śrubowe |
| Wytrzymałość mechaniczna | 30000 cykl z GV2ME i GV2P<br>10000 cykl z GV3P i GV3L |
| Liczba na zestaw | Zestaw 10 szt. |
| Masa produktu | 0.105 kg |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 months |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.