NOWOŚĆ

DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym
wyłączniki mocy od 100 do 250 A



4205 49

Dane techniczne i charakterystyki (str. 53-55)
Wymiary (str. 47)

Do montażu na wsporniku TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki mocy do przełączania, izolowania i zabezpieczania w sieci niskiego napięcia. Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi 120 mm² maks. (linka) lub 150 mm² maks. (drut). Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 30).
Zgodne z normą IEC 60947-2.

Pak.	Nr ref. 3P	Nr ref. 4P	I_n (A)
DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym Sg – wykonanie stacjonarne			
			Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny: • regulacja I_r od 0,4 do 1 x I_n, • regulacja t_r od 3 do 15 s (str. 55). Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy: • regulacja Im od 1,5 do 10 x I_r, • reulacja t_m od 0 do 0,5 s (str. 55). Zabezpieczenie przed prądami upływowymi doziemnymi: • regulacja I_g od 0,2 do 1 x I_n i pozycja OFF, • regulacja t_g od 0,1 do 1s (str. 55).
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 25 kA (400 V~)
1	4205 05	4205 15	100
1	4205 07	4205 17	160
1	4205 09	4205 19	250
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4205 25	4205 35	100
1	4205 27	4205 37	160
1	4205 29	4205 39	250
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4205 45	4205 55	100
1	4205 47	4205 57	160
1	4205 49	4205 59	250
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4206 95	4207 05	100
1	4206 97	4207 07	160
1	4206 99	4207 09	250

DPX³ 250 wyposażenie przyłączeniowe



4210 44



4210 31



4210 72

Pak.	Nr ref.	
Wykonanie wtykowe		
		Wykonanie wtykowe DPX³ to wykonanie stacjonarne DPX³ zamontowane na podstawie wtykowej.
		Podstawa wtykowa dla DPX³ 250 Podstawa wtykowa z przyłączem górnym lub tylnym.
1	4210 42	Dla DPX³ 250 - 3P
1	4210 43	Dla DPX³ 250 - 4P z zabezpieczeniem różnicowoprądowym lub bez
		Konektory do styków pomocniczych
1	4210 44	Komplet konektorów do styków pomocniczych DPX³
		Akcesoria do blokowania podstawy wtykowej
1	4210 45	Zamknięcie Ronis
1	4210 46	Zamknięcie Profalux
1	4210 47	Kłódka
Akcesoria przyłączeniowe		
		Zaciski przyłączeniowe klatkowe 1 x 150 mm² do przewodów elastycznych Cu/Al i 1 x 180 mm² do przewodów sztywnych, szyn lub końcówek oczkowych 25 x 8 mm
1	4210 30	Zestaw 3 zacisków
1	4210 31	Zestaw 4 zacisków
		Przegrody międzybiegunowe
1	4210 70	Zestaw 3 przegród międzybiegunowych
		Przedłużki rozszerzające Do szyn lub przewodów z końcówkami oczkowymi.
1	4210 34	Zestaw 3 przedłużek do DPX³ 250 3P
1	4210 35	Zestaw 4 przedłużek do DPX³ 250 4P
		Przyłącza tylne Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia z górnego na tylne.
1	4210 38	Zestaw 3 przyłączy tylnych do DPX³ 250 3P
1	4210 39	Zestaw 4 przyłączy tylnych do DPX³ 250 4P
Osłony zacisków do plombowania		
		Do przyłączy górnych
1	4210 56	Dla DPX³ 250 3P
1	4210 57	Dla DPX³ 250 4P
		Do przyłączy tylnych
1	4210 52	Dla DPX³ 250 3P
1	4210 53	Dla DPX³ 250 4P
Adaptery		
		Do mocowania DPX³ 250 na wsporniku TH 35 lub na podstawie montażowej.
1	4210 72	Dla DPX³ 250 3P/4P bez zab. różnicowoprądowego
1	4210 74	Dla DPX³ 250 4P z zab. różnicowoprądowym
1	4210 69	Dla DPX³ 250 3P/4P z napędem silnikowym bocznym
Selektywność logiczna		
1	4210 78	Zestaw 8 przewodów do połączenia portów selektywności logicznej w DPX³ 250

Wyposażenie montażowe XL³ (str. 150-211)
Wyposażenie pomocnicze (str. 30)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym