dzwonki
gniazda wtykowe


0041 01


0041 07


0042 80


0042 82

Stopień ochrony IP30.
Częstotliwość napięcia zasilającego 50/60 Hz.
Podłączenie: zaciski śrubowe.
Brzęczyki i dzwonki wyposażone w okienko do opisu produktu.

Brzęczyki

Poziom dźwięku w odległości 1 m = 75 dB.

Pak.	Nr ref.	Napięcie [V]	Pobór prądu [mA]	Moc [VA]	Szer. w modułach 17,5 mm
5	0041 10	8/12	553	4	1
5	0041 11	24	177	5	1
10	0041 13	230	20	6	1

Dzwonki

Poziom dźwięku w odległości 1 m = 78 dB.

Pak.	Nr ref.	Napięcie [V]	Pobór prądu [mA]	Moc [VA]	Szer. w modułach 17,5 mm
10	0041 01	8/12	600	4,8	1
10	0041 07	230	23	4	1

Gniazda wtykowe

Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamion. [A]	Napięcie znamion. [V]	Biegunowość	Szer. w mod. 17,5 mm
10	0042 80	10/16	250 V~	2P+Z z przesłoną	2,5
10	0042 82	10/16	250 V~	2P+Z z przesłoną i blokadą do obwodów wydzielonych	2,5

Transformatory (str. 433)

etykiety, spacje, osłony, ograniczniki, wsporniki


0044 40


0016 91


0364 78


0044 05


0044 06

Spacje

Przeznaczone do wypełnienia pustych przestrzeni podczas montażu aparatów modułowych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowią również doskonałą izolację termiczną pomiędzy montowanymi obok siebie wyłącznikami nadprądowymi, silnikowymi...

Pak.	Nr ref.	Szerokość w modułach 17,5 mm
10	0044 40	0,5
5	0044 41	1

Osłony przyłączy

Osłaniają przyłącza aparatów elektrycznych oraz okablowanie w rozdzielnicach, które nie posiadają osłon maskujących.
Wykonane z materiału izolacyjnego.
Kolor szary, RAL 7035.
Szerokość 45 mm.
Długość 1 m.
OP 1 mocowane są zatrzaskowo na wspornikach osłony WO 1.
WO 1 mocowane są zatrzaskowo na wsporniku montażowym TH 35.

Pak.	Nr ref.	
5	0016 91	Osłona przyłączy
10	0016 90	Wspornik osłony

Ograniczniki (bez wkrętów)

Przeznaczone do unieruchamiania i pozycjonowania aparatów na wspornikach montażowych TH 35.

Pak.	Nr ref.	
100	0364 78	Do wkrętów M4
100	0364 79	Do wkrętów M6

Wsporniki

Przeznaczone do mocowania w rozdzielnicach razem z aparatami modułowymi na wspornikach TH 35. Na ich powierzchni przedniej można mocować inne aparaty niemodułowe (łączniki przyciskowe, lampki sygnalizacyjne, gniazda bezpieczników aparatów).

Pak.	Nr ref.	Szerokość w modułach 17,5 mm	Produkt
10	0044 05	3	Wspornik modułowy
10	0044 06	3	Wspornik modułowy