# PKJ Pokrywa korytka

## Informacje:






**Zastosowanie**
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

## Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| PKJ35/2 | 35 | 2000 | 0,45 | 100703 | 20 |
| PKJ50/2 | 50 | 2000 | 0,64 | 100705 | 20 |
| PKJ50/3 | 50 | 3000 | 0,64 | 100805 | 20 |
| PKJ100/2 | 100 | 2000 | 1,04 | 100710 | 10 |
| PKJ100/3 | 100 | 3000 | 1,04 | 100810 | 10 |
| PKJ150/2 | 150 | 2000 | 1,44 | 100715 | 6 |
| PKJ150/3 | 150 | 3000 | 1,44 | 100815 | 6 |
| PKJ200/2 | 200 | 2000 | 1,84 | 100720 | 6 |
| PKJ200/3 | 200 | 3000 | 1,84 | 100820 | 6 |
| PKJ300/2 | 300 | 2000 | 2,64 | 100730 | 4 |
| PKJ300/3 | 300 | 3000 | 2,64 | 100830 | 4 |
| PKJ400/2 | 400 | 2000 | 3,44 | 100540 | 4 |
| PKJ400/3 | 400 | 3000 | 3,44 | 100640 | 4 |
| PKJ500/2 | 500 | 2000 | 4,24 | 100550 | 2 |
| PKJ500/3 | 500 | 3000 | 4,24 | 100650 | 2 |
| PKJ600/2 | 600 | 2000 | 5,04 | 100560 | 2 |
| PKJ600/3 | 600 | 3000 | 5,04 | 100660 | 2 |

## Produkty powiązane:


PKRJ Pokrywa kolanka redukcyjnego


PKKJ Pokrywa kolanka 90°


PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem


PKKMJ Pokrywa kolanka 45°


PTRJ Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSJ Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PRKLJ Pokrywa redukcji lewej


PTKJ Pokrywa trójnika


PRKPJ Pokrywa redukcji prawej


PRKSJ Pokrywa redukcyji symetrycznej


PZKKPJ Pokrywa kolanka 90°


PCZKJ Pokrywa czwórnika


PZTKPJ Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka


PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

© 2015 BAKS