PZKD Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:





Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKD50/3	50	3000	0,85	102005	6
PZKD100/3	100	3000	1,35	102010	6
PZKD150/3	150	3000	1,85	102015	6
PZKD200/3	200	3000	2,35	102020	4
PZKD300/3	300	3000	3,35	102030	4
PZKD400/3	400	3000	4,35	101640	4
PZKD500/3	500	3000	5,35	101650	2
PZKD600/3	600	3000	6,35	101660	2

Produkty powiązane:


PKRJ Pokrywa kolanka redukcyjnego


PKKJ Pokrywa kolanka 90°


PKJ Pokrywa korytka


PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem


PKKMJ Pokrywa kolanka 45°


PTRJ Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSJ Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PRKLJ Pokrywa redukcji lewej


PTKJ Pokrywa trójnika


PRKPJ Pokrywa redukcji prawej


PRKSJ Pokrywa redukcyji symetrycznej


PZKKPJ Pokrywa kolanka 90°


PCZKJ Pokrywa czwórnika


PZTKPJ Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka


PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

© 2015 BAKS