PZKL Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:





Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKL 50/2	50	2000	0,47	101505	20
PZKL 50/3	50	3000	0,47	101605	20
PZKL100/2	100	2000	0,77	101510	10
PZKL100/3	100	3000	0,77	101610	10
PZKL150/2	150	2000	1,07	101515	6
PZKL150/3	150	3000	1,07	101615	6
PZKL200/2	200	2000	1,37	101520	6
PZKL200/3	200	3000	1,37	101620	6
PZKL300/2	300	2000	1,97	101530	4
PZKL300/3	300	3000	1,97	101630	4
PZKL400/2	400	2000	2,57	101140	4
PZKL400/3	400	3000	2,57	101240	4
PZKL500/2	500	2000	3,17	101150	2
PZKL500/3	500	3000	3,17	101250	2
PZKL600/2	600	2000	3,77	101160	2
PZKL600/3	600	3000	3,77	101260	2

Produkty powiązane:


PKKL Pokrywa kolanka 90°


PKL Pokrywa korytka


PKKML Pokrywa kolanka 45°


PTKL Pokrywa trójnika


PCZKL Pokrywa czwórnika


PTRL Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSL Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRL Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSL Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLL Pokrywa redukcji lewej


PRKPL Pokrywa redukcji prawej

© 2015 BAKS