# PZKR Pokrywa korytka z zamkiem

## Informacje:






**Zastosowanie**
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

## Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| PZKR 50/2 | 50 | 2000 | 0,36 | 101305 | 20 |
| PZKR 50/3 | 50 | 3000 | 0,36 | 101405 | 20 |
| PZKR100/2 | 100 | 2000 | 0,59 | 101310 | 10 |
| PZKR100/3 | 100 | 3000 | 0,59 | 101410 | 10 |
| PZKR150/2 | 150 | 2000 | 0,81 | 101315 | 6 |
| PZKR150/3 | 150 | 3000 | 0,81 | 101415 | 6 |
| PZKR200/2 | 200 | 2000 | 0,99 | 101320 | 6 |
| PZKR200/3 | 200 | 3000 | 0,99 | 101420 | 6 |
| PZKR300/2 | 300 | 2000 | 1,49 | 101330 | 4 |
| PZKR300/3 | 300 | 3000 | 1,49 | 101430 | 4 |

## Produkty powiązane:


PKKL Pokrywa kolanka 90°


PKL Pokrywa korytka


PKKML Pokrywa kolanka 45°


PTKL Pokrywa trójnika


PCZKL Pokrywa czwórnika


PTRL Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSL Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRL Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSL Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLL Pokrywa redukcji lewej


PZKL Pokrywa korytka z zamkiem


PRKPL Pokrywa redukcji prawej

© 2015 BAKS