TKZPH50 Trójnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.





Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZP 50H50	50	1,64	351005	10
TKZP100H50	100	2,04	351010	10
TKZP200H50	200	2,67	351020	4
TKZP300H50	300	3,33	351030	4
TKZP400H50	400	4,06	351040	2
TKZP500H50	500	4,83	351050	2
TKZP600H50	600	5,65	351060	2

Produkty powiązane:


KZPH50 Korytko


KZLPH50 Korytko z łącznikiem wspawanym


KKZPH50 Kolanko 90°


KKZMPH50 Kolanko 45°


CZKZPH50 Czwórnik korytka


LZZPH50 Łuk zewnętrzny 90°


LZZMPH50 Łuk zewnętrzny 45°


LZWPH50 Łuk wewnętrzny 90°


LZWMPH50 Łuk wewnętrzny 45°


TRZPH50 Trójnik redukcyjny symetryczny


RKZPH50 Redukcja symetryczna

© 2015 BAKS