TKZPH100 Trójnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.





Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKZP100H100	100	2,81	311010	4
TKZP200H100	200	3,44	311020	4
TKZP300H100	300	4,11	311030	2
TKZP400H100	400	4,83	311040	2
TKZP500H100	500	5,66	311050	2
TKZP600H100	600	6,42	311060	2

Produkty powiązane:


KZPH100 Korytko


KZLPH100 Korytko z łącznikiem wspawanym


KKZPH100 Kolanko 90°


KKZMPH100 Kolanko 45°


CZKZPH100 Czwórnik korytka


LZZPH100 Łuk zewnętrzny 90°


LZZMPH100 Łuk zewnętrzny 45°


LZWPH100 Łuk wewnętrzny 90°


LZWMPH100 Łuk wewnętrzny 45°


TRZPH100 Trójnik redukcyjny symetryczny


RKZPH100 Redukcja symetryczna

© 2015 BAKS