ZSU1 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji

do profili otwartych.

Materiał
Stal sprężysta cynkowana.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSU1 13/2	2-3	0,70	797301	100
ZSU1 13/3	3-8	0,90	797401	100
ZSU1 16/2	8-14	0,90	797501	100
ZSU1 16/3	14-20	0,90	797601	100

Produkty powiązane:


ZSP3 Zacisk


ZSK1 Zacisk


ZSU2 Zacisk


ZSK4 Zacisk


ZSK2 Zacisk


ZSK3 Zacisk


WST1 Wieszak uniwersalny


WST2 Wieszak uniwersalny


ZSP2 Zacisk


ZSP1 Zacisk

SZPL Szyna plastikowa


AZSK1 Adapter do ZSK1


ZT Zacisk


UKT1 Uchwyt kablowy


USZ Uchwyt szybkomocujący


BLS Blokada szynowa


NMU Nakrętka montażowa


SDD Śruba dwugwintowa z dyblem


PD11 Podkładka dystansowa

© 2015 BAKS