WFCS Wspornik fajkowy

Informacje:





ZASTOSOWANIE
Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFC/WFCO
z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFCS100	170	180	0,85	0,47	900810	20
WFCS200	270	180	0,50	0,60	900820	20
WFCS300	370	180	0,30	0,73	900830	20
WFCS400	470	180	0,23	0,86	900840	20

Produkty powiązane:


KDSH35 Korytko siatkowe


KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe


KDSH110 Korytko siatkowe


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


PKRS Pokrywa korytka siatkowego


PKJS Pokrywa korytka siatkowego


ZPNH80 Zapinka


ZPN F Zapinka


ZPN E Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


ZSW Zacisk


BSM Uchwyt boczny


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


WFLS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

© 2015 BAKS