PMC/PMCO Profil montażowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu do ściany zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMC/PMCO100	150	0,30	900910	50
PMC/PMCO200	250	0,43	900920	50
PMC/PMCO300	350	0,58	900930	20
PMC/PMCO400	450	0,72	900940	20

Produkty powiązane:


KDSH35 Korytko siatkowe


KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe


KDSH110 Korytko siatkowe


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZSW Zacisk


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


ZPNH80 Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


BMS Blacha montażowa


BSM Uchwyt boczny


WWSS Wysięgnik wzmocniony


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


WSP Wspornik


WSD Wspornik

© 2015 BAKS