ZSW Zacisk

Informacje:

Zastosowanie
Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

W komplecie dwie części








Produkty powiązane:


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


ZPNH80 Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


BMS Blacha montażowa


BSM Uchwyt boczny


WWSS Wysięgnik wzmocniony


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik

© 2015 BAKS